



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:21

Link do produktu: <https://pajm.pl/ag8e-1f-cedrus-agregat-pradotworczy-p-26269.html>



AG8E-1F CEDRUS Agregat prądowórczy 230V 8,5kW AVR silnik na PB Rato R500V

Cena brutto	3 229,00 zł
Cena netto	2 625,20 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	AG8E-1F_CE
Kod producenta	CEDAG8E-1F
Kod EAN	5903228182471
Producent	Cedrus

Opis produktu

Cedrus AG8-1F - Jednofazowy agregat z silnikiem Rato i AVR

Opis

Agregat prądowórczy **Cedrus AG8-1F** to solidne i niezawodne źródło energii elektrycznej, wyposażone w nowoczesny **dwucylindrowy silnik benzynowy Rato o pojemności 499 cm³**. Dzięki zastosowaniu technologii **AVR**, urządzenie zapewnia stabilne napięcie, chroniąc podłączone odbiorniki przed skokami i spadkami napięcia. Producentem silnika jest renomowana chińska firma **Rato**, znana z wysokiej jakości rozwiązań porównywalnych z marką Loncin. Model ten występuje również jako **Rato R8500D**.

Zastosowanie

Model **Cedrus AG8-1F** to doskonały wybór wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezależne źródło prądu. Idealnie sprawdzi się w:

- domach jednorodzinnych - jako awaryjne zasilanie podczas przerw w dostawie prądu,
- firmach i warsztatach - do zasilania elektronarzędzi i maszyn,
- na budowach - w miejscach pozbawionych stałego dostępu do sieci energetycznej,
- podczas imprez plenerowych - jako mobilne źródło energii dla oświetlenia i sprzętu nagłośnieniowego.

Konstrukcja i Wykonanie

Agregat został zbudowany z myślą o wytrzymałości i funkcjonalności. **Miedziane uzwojenie prądnicy** zapewnia wydajność i trwałość, a **kompletny zestaw transportowy** ułatwia jego przemieszczanie. Obudowa jest solidna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Wyposażenie standardowe zawiera również **przewody do ładowania akumulatorów (DC 12V 8,3A)**.



Kluczowe zalety

- **Silnik Rato 499 cm³** – mocny, dwucylindrowy silnik benzynowy o wysokiej wydajności.
- **Stabilizacja napięcia AVR** – chroni podłączone urządzenia przed wahaniami napięcia.
- **Czujnik poziomu oleju** – automatyczne wyłączenie silnika przy niskim poziomie oleju.
- **Bezpiecznik przeciążeniowy** – zabezpieczenie przed zwarcieniem i przegrzaniem prądnicy.
- **Licznik pracy** – umożliwia monitorowanie czasu pracy urządzenia.
- **Miedziane uzwojenie prądnicy** – gwarancja niezawodności i długiej żywotności.
- **Wyjście DC 12V 8,3A** – do ładowania akumulatorów, przewody w zestawie.
- **Dwa gniazda 230V** – 16A i 32A, umożliwiające zasilanie różnych urządzeń.
- **Wózek transportowy w komplecie** – łatwe przemieszczanie agregatu.

Dla kogo przeznaczony jest agregat Cedrus AG8-1F?

Ten model jest dedykowany zarówno użytkownikom prywatnym, jak i profesjonalistom. Świetnie sprawdzi się dla:

- właścicieli domów i działek rekreacyjnych,
- firm budowlanych i remontowych,
- rolników i ogrodników,
- organizatorów wydarzeń plenerowych,
- małych przedsiębiorstw wymagających mobilnego źródła zasilania.

Podsumowanie

Jeśli szukasz niezawodnego agregatu prądotwórczego z **wysokiej klasy silnikiem**, który zapewni stabilne napięcie i bezpieczeństwo pracy, **Cedrus AG8-1F** to doskonały wybór. Dzięki bogatemu wyposażeniu, trwałej konstrukcji i mocy wystarczającej do zasilania różnych urządzeń, agregat ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Postaw na jakość i funkcjonalność – wybierz Cedrus AG8-1F!

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Cedrus
Moc nominalna - 230V	8000 W
Moc rozruchowa - 230V	8500 W
Ilość faz	1
Mobilność	Koła i uchwyt transportowy
Pojemność silnika	499 cm ³
Maksymalna moc silnika	17 KM
Producent silnika	Rato
Model silnika	R500V
AVR	Tak
Gniazda zasilania	2 x 230V / 32A (3 pionowe), 1 x DC 12V 8,3A
Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju	Tak
Rozrusznik	Ręczny + elektryczny z akumulatorem w zestawie
Napięcie / Częstotliwość	230V / 50Hz
Rodzaj paliwa	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa	25 l
Spalanie (50% / 100% mocy)	3,6 / 5,0 l/h
Czas pracy na pełnym zbiorniku (50% / 100% mocy)	7 h / 5 h



Poziom hałasu Lwa	99 dB(A) / 78 dB(A) w odległości 7 m
Ciężar netto	96 kg

Dane techniczne silnika

Parametr	Wartość
Typ silnika	2-cylindrowy V-Twin, czterosuwowy (OHV)
Średnica cylindra x skok tłoka	94 x 72 mm
Pojemność	499,7 cm ³
Stożek sprężania	9,0 : 1
Moc netto	12,5 kW / 3600 obr./min
Moment obrotowy netto	31 Nm / 2500 obr./min
Obroty wału odbioru mocy	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (wyjście poziomego wału)
System zapłonu	Tranzystorowy zapłon magnetyczny
System startowy	Rozrusznik ręczny
System smarowania	Rozbryzgowy
System filtracji powietrza	Podwójny system filtracji (papier lub pianka)
Pojemność miski oleju	1,2 l
Pojemność zbiornika paliwa	7,0 l lub opcjonalny duży zbiornik
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 425 x 440 mm
Waga netto	32 kg
Zużycie paliwa	≤374 g/kW·h

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,2 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)



[2023 Katalog Cedrus](#)
[Warunki gwarancji Cedrus](#)