Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:41

Link do produktu: https://pajm.pl/basic250-50w-sprezarka-basic-250-50-w-601534000-p-619.html




# Basic250-50W Sprężarka Basic 250-50 W 601534000

| | |
|---|---|
| Dostępność | Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji. |
| Czas wysyłki | **Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, termin wysyłki na zapytanie.** |
| Numer katalogowy | **601534000ME** |
| Kod producenta | **601534000** |
| Kod EAN | **4007430244437** |
| Producent | **Metabo** |

## Opis produktu

**Cechy:**

- Wydajna, trwała sprężarka do prostych zastosowań warsztatowych
- Sprężarka tłokowa smarowana olejem
- Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym
- Reduktor z manometrem umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Stabilne gumowe koła umożliwiają łatwy transport
- Nie wymaga kontroli przed uruchomieniem
- Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
- Gumowany uchwyt umożliwia wygodny transport
- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Moc na zasysaniu | 200 l/min |
| Moc napełniania | 110 l/min |
| Efektywna ilość dostarczana (przy 80% maks. ciśnienia) | 95 l/min |
| Maks. ciśnienie | 8 bar |

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 1,5 kW |
| Maksymalna liczba obrotów | 2.850 /min |
| Wielkość zbiornika | 50 l |
| Poziom ciśnienia dźwięku (LpA) | 97 dB(A) |
| Wymiary | 830 x 445 x 715 mm |
| Ciężar | 32 kg |
| Długość kabla | 1,5 m |

**Zakres dostawy:**

· Szybkozłączka uniwersalna

· Gumowany uchwyt do przemieszczania

**Warunki gwarancji:**

Informacje pod adresem