



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/bc-300-d-jednostka-napedowa-61288001e2-p-12769.html>

BC 300 D Jednostka napędowa 61288001E2



Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	BC300D
Kod producenta	61288001E2
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

Opis:

OFERTA DOTYCZY WTŁĄCZNIJE JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ. ZAPRASZAMY DO OTWORZENIA ZAKŁADKI POLECANE PRODUKTY W CELU ZAPOZANIA SIĘ Z PRZYSTAWKAMI I WYBRANIA OPTYMALNEJ DLA SIEBIE OFERTY.

Opracowana i zaprojektowana zarówno z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach prywatnych, jak i profesjonalnych o licznych i zróżnicowanych potrzebach, również zajmujących się pielęgnacją wymagających obszarów zielonych. Idealnie nadaje się do koszenia trawnika, przycinania żywopłotów, cięcia gałęzi krzewów oraz wydmuchiwania liści czy śmieci. To najbardziej kompaktowa i lekka maszyna w swojej kategorii, równocześnie odznaczająca się dużą mocą, niezawodnością i praktycznością dzięki systemowi szybkiego podłączania "no tool", umożliwiającemu używanie wielu narzędzi.

- Silnik 2-suwowy o pojemności skokowej 30,0 cm³ i mocy 1,5 KM (1,1 kW), charakteryzujący się wysokim i liniowym momentem obrotowym również przy niskich prędkościach obrotowych.
- Tłok z 2 pierścieniami tłokowymi, z odlewanym cylindrem pokrytym niklem, kutym korbowodem i wałem korbowym: gwarancja wytrzymałości i trwałości.
- Cewka cyfrowa regulowana elektronicznie z ogranicznikiem prędkości obrotowej: ułatwia rozruch i poprawia osiągi, zapewniając jednorodne spalanie i zmniejszone zużycie paliwa.
- Innowacyjna głowica Load&Go o średnicy 110 mm z żyłką o średnicy 2,4 mm: zapewnia wyjątkowo łatwe i szybkie uzupełnianie żyłki - jej nawinięcie zajmuje zaledwie 20 sekund, po czym można wznowić pracę (dotyczy przystawki kosi do BC241D/BC300D).
- Maszyna wyposażona w system szybkiego podłączania "no tools": to mechanizm opracowany z myślą o podłączeniu 4 różnych przystawek bez konieczności użycia narzędzi.
- Aluminiowa osłona wału o średnicy 26 mm z antywibracyjnymi, samosmarującymi tulejami, które zapewniają płynny ruch wału napędowego, a tym samym większy komfort operatora. Aluminiowa przekładnia kontowa z trzpieniem gwintowanym M10, zaprojektowana w celu optymalnego przenoszenia mocy do urządzenia tnącego
- Przełącznik wł./wył.: powraca automatycznie w położenie zapłonu po każdorazowym wyłączeniu (always on).
- Uchwyt filtra z diodą zapobiegającą odrzutowi w gaźniku (patent Emak), zapobiega nasączeniu filtra mieszanką i zapewnia dłuższą autonomię pracy pomiędzy kolejnymi konserwacjami.

Dane techniczne:



Pojemność silnika	30,0 cm ³
Moc silnika	1,7 KM - 1,25 kW
Moc użyteczna	1,5 KM - 1,1 kW
Średnica osłony wału	26 mm
Kierownica	pojedyncza
Wyposażenie	w opcji: kosa, nożyce do żywopłotu, dmuchawa, przedłużka wału; okrzesywarka
Waga	4,8 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,4 l

Warunki gwarancji to między innymi: - **36 miesięcy przy zakupie konsumenckim - 12 miesięcy przy zakupie niekonsumenckim.- konieczność dokonywania płatnych przeglądów przed upływem 12 i 24 miesięcy (w przypadku 36 miesięcznej gwarancji).*

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)