



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/be-750-re-aeg-wiertarka-bez-udaru-750-w-be750re-p-6184.html>



## BE 750 RE AEG Wiertarka bez udaru 750 W BE750RE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>4935449160AE</b>  |
| Kod producenta   | <b>4935449160</b>    |
| Kod EAN          | <b>4002395245116</b> |
| Producent        | <b>AEG</b>           |

### Opis produktu

## BE 750 RE AEG Wiertarka bez udaru 750 W BE750RE

#### Cechy:

- Kompaktowa i mocna wiertarka 750 W
- Szybkie wybieranie i blokada na przycisku wyzwalacza do wiercenia stacjonarnego
- Prędkość obrotowa 3000 obr./min
- Technologia IMB - zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- Wzmocniony 2-tulejowy uchwyt 13 mm
- Gumowa osłona z mikro teksturą pozwalają na idealną obsługę

#### Dane techniczne

Numer artykułu  
Maks. moment obrotowy  
Prędkość bez obciążenia  
Maks. średnica wiercenia w Drewnie/stalii  
Moc wejściowa  
Waga z akumulatorem  
Opakowanie  
Uchwyt  
[Wyposażenie standardowe](#)

**4935449160**  
**27 Nm**  
**0-3000 obr./min**  
**30/13 mm**  
**750 W**  
**1.9 kg**  
**Torba**  
**1,5-13 mm**  
**Uchwyt boczny , kabel 4m , torba**

#### Gwarancja:

**12 miesięcy - faktura**  
**24 miesięcy - paragon**

#### Możliwość przedłużenia Gwarancji do lat 3:





# PIKTOGRAMY

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>System FIXTEC</b><br>Błyskawiczna wymiana akcesoriów   |  <b>Bezkluczowa osłona tarczy</b><br>Może być ustawiana bez jakiegokolwiek klucza                  |  <b>Klucz udarowy</b><br>Dla zastosowań wkręcania Heavy Duty                          |
|  <b>System antywibracyjny</b><br>Znacznie redukuje wibracje do 50%                                     |  <b>Miękkie dłutowanie</b><br>Redukuje energię uderzenia   |  <b>HEX 1/4"</b><br>Dopasowany z zęscio kątny chwyt 1/4" z szybkim zwalnianiem        |
|  <b>Sprzęgło bezpieczeństwa</b><br>Zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła |  <b>Dwubiegowa</b><br>Przekładnia planetarna dla optymalnej prędkości w zależności od zastosowania |  <b>Regulacja wychyłu</b><br>Dla szybkiego i agresywnego cięcia                       |
|  <b>Odsysanie pyłów</b><br>Zintegrowany system odsysania zapewnia czystość środowiska pracy            |  <b>Tryb wierceń</b><br>Tryb pojedynczy  |  <b>Walizka</b><br>Walizka  |
|  <b>Elektronika</b><br>Bezstopniowy wstępny dobór prędkości, łagodny rozruch, stała prędkość           |  <b>Tryb wierceń i wierceń udarowego</b><br>Wiercenie i wiercenie z uderzeniem 2 tryby             |  <b>Torba robocza</b><br>Torba wykonawcy Heavy Duty                                   |
|  <b>LED</b><br>Oświetlenie miejsca pracy   |  <b>Tryb dłutowania i wierceń udarowego</b><br>Dłutowanie i wiercenie udarowe 2 tryby              |  <b>Zdolność cięcia krzyżowego</b><br>Maks. zdolność cięcia krzyżowego pily 1342 mm l |
|  <b>Uchwyt metalowy</b><br>Dla większej trwałości  |  <b>Młot wielofunkcyjny</b><br>3 tryby-wiercenie, wiercenie z uderzeniem oraz funkcja kucia        |  <b>Zdolność cięcia ukośnego</b><br>Maks. kąt przy cięciu skośnym 60° 80°             |
|  <b>Uchwyt obrotowy</b><br>Zapewnia optymalną wygodę w czasie szlifowania i cięcia w dowolnej pozycji  |  <b>Kucie</b><br>Dłutowanie/narzędzia do prac wyburzeniowych                                       |  <b>Laserowy wskaźnik ukośnicy</b><br>Oświetla linię cięcia linii                     |
|  <b>Wiertarka diamentowa</b><br>Wysokowydajna wiertarka diamentowa                                    |  <b>Talerze mocujące</b><br>Bezklamrowe szybkie mocowanie papieru ściernego                       |  <b>Możliwość pochylu</b><br>Maks. kąt pochylu w lewo i prawo 47° 47°                |
|  <b>Przekładnia zintegrowana w uchwycie</b>  |  <b>Zakres cięcia</b><br>55 mm 0165  |  <b>Zakres cięcia ukośnego</b><br>45°   |
|  <b>Zaczep paska na narzędzia</b>  |  <b>Szerokość cięcia</b><br>82 mm  |  <b>Kąt skosu cięcia</b><br>45°   |
|  <b>Maks. głębokość cięcia</b><br>2.0 mm   |  <b>Długość skoku</b><br>30 mm   |  <b>Długość taśmy ściernej</b><br>75x533  |

\* Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.

Jeśli szukasz **akcesoriów** do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na [sklep@pajm.pl](mailto:sklep@pajm.pl) podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Jeśli **części** której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na [serwis@pajm.pl](mailto:serwis@pajm.pl) podając nam numer części który poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.

Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.

W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.



---

**Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.**

**Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.**

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Cennik AEG 2018](#)

[Gwarancja](#)