



Dane aktualne na dzień: 11-06-2026 00:49

Link do produktu: <https://pajm.pl/bf5dhlhu-silnik-zaburtowy-honda-marine-bf5-dh-lhu-p-7947.html>



## BF5DHLHU Silnik zaburtowy Honda Marine BF5 DH LHU

Cena brutto	<b>6 759,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 495,12 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>BF5DHLHU</b>
Kod producenta	<b>BF5DHLHU</b>
Producent	<b>Honda_Marine</b>

### Opis produktu

**SILNIK ZABURTOWY HONDA BF5 DH LHU ( długa kolumna (pawęż 561mm) z doskonałą 5-letnią opieką gwarancyjną**



Prezentujemy rodzinę unikalnych silników przeznaczonych do napędu łodzi wędkarskich, pontonów i jachtów żaglowych. Gdziekolwiek będą pracowały z pewnością spełnią wszystkie Twoje oczekiwania. Nikt inny nie oferuje aż tylu odmian wyposażenia silników w tym przedziale mocy. Nareszcie możesz dobrać odpowiedni silnik do wymarzonej łodzi i swoich oczekiwań.

Wszystkie modele posiadają niespotykany gdzie indziej, specjalny separator, zabezpieczający kolektor dolotowy powietrza przed bryzgami wody. Unikalny jest również cyfrowy zapłon, wydajny 12- amperowy układ ładowania akumulatora i automatyczne ssanie w wersjach z rozrusznikiem elektrycznym.

Silniki te posiadają również wiele innych, ciekawych rozwiązań ułatwiających codzienną eksploatację min. rozbudowany system zabezpieczeń, oporownik rączki gazu i kolumny oraz składaną, wygodną rączkę transportową. Nareszcie Twoje marzenia mogą się spełnić.



Miło nam poinformować, że silniki te przeszły bardzo gruntowne modyfikacje, których efektem są najlepsze parametry eksploatacyjne w swojej klasie, takie jak najniższy poziom wibracji wyczuwalnych na rączce rumpla, najniższy poziom hałasu, najwyższa prędkość maksymalna oraz tak ważna dla wędkarzy i żeglarzy układ ładowania akumulatora prądem o wartości 6A i charakterystyka tego układu. Rodzina najnowszych silników BF 4 / 5 / 6 otrzymała też wewnętrzny zbiornik paliwa o pojemności 1,5 litra z możliwością podłączenia dodatkowego, zewnętrznego zbiornika paliwa o pojemności 12 litrów (oprócz BF 4). Unikalny w tej klasie silników jest również elektroniczny układ zabezpieczenia silnika ograniczający obroty w przypadku spadku ciśnienia oleju oraz nowy sposób gaszenia silnika wymagający jedynie jednego naciśnięcia wyłącznika bez konieczności jego przytrzymania. Do napędu łodzi pojawi się również aż 5 śrub napędowych o różnych parametrach. Ewentualnym w tym przedziale mocy jest aż 10 różnych, fabrycznych wersji wyposażeniowych, który pozwoli zaspokoić Państwu każdą potrzebę klienta!!!

BF 4 / 5 / 6 to rodzina bardzo wydajnych, solidnych silników z układem smarowania pompą olejową. Trwała i sztywna aluminiowa podstawa, efektywny nowy system niwelacji drgań oraz niski poziom hałasu zapewniają bardzo wysoki komfort pracy

### Zalety

- Wszystkie modele posiadają wbudowany zbiornik paliwa o pojemności 1,5 litra
- BF 5 i BF 6 posiadają możliwość pracy z dodatkowym, opcjonalnym, zewnętrznym 12 litrowym zbiornikiem paliwa
  - Fabryczne wersje z wyjściem do ładowania akumulatora 6 A
  - Nowy układ dekompresji zapewniający bardzo łatwy rozruch
  - Zabezpieczenie przed przypadkowym rozruchem na biegu



- Najnowszy, bardzo skuteczny układ niwelacji drgań i ograniczenia hałasu
  - Ergonomiczne uchwyty do przenoszenia
  - Standardowe gaszenie silnika One-Push-Stop Switch
- Kontrolka ciśnienia oleju z układem ograniczenia obrotów
  - Szeroki wybór opcjonalnych śrub napędowych



- Szeroki wybór modeli i wersji wyposażenia
  - Kompaktowy i wydajny
- Przenośny, z ergonomicznymi uchwytami
  - Łatwy rozruch i wykorzystanie
    - Lampa Oil Alert
- Bardzo niski poziom wibracji

#### Dane techniczne

Model	<b>BF5 DH LHU</b>
Silnik 1-cylindrowy	Pojemność 127 cm <sup>3</sup>
Typ silnika	4 suwowy OHC
Moc silnika	5 KM / 4.500-5.000 obr. / min.
Automatyczna dekompresja ułatwiająca rozruch	Tak
pojemność zbiornika	1,5 l
Zapłon	Cyfrowy PGM-IG
Automatyczny wyłącznik	Tak
Ładowanie podczas pracy	6A
Ssanie manualne	Tak
Sterowanie rumplem	Tak
Rozruch ręczny	Tak
Podnoszenie z podporą na płytką wodę	Tak
Tłumik szmerów ssania	Tak
Szybka blokada obrotu kolumny	Tak
Separator wody wlotu powietrza pokrywy silnika	Tak
Niski poziom wibracji silnika	Tak
Układ monitorujący i ograniczający obroty przy spadku ciśnienia oleju	Tak
Ogranicznik obrotów maksymalnych	Tak
Ładowanie akumulatora 12V/6A	Nie
Powłoka antykorozyjna	Tak



---

Rozbudowane zabezpieczenie anodowe	Tak
Wysokość pawęży (mm)	561
Ciężar (kg)	27
Śruba w cenie (liczba łopatek/średnica /skok - uwagi)	