



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 13:16

Link do produktu: <https://pajm.pl/cedrus-c-trac-86mc-spalinowy-traktorek-kosiarka-samojezdna-86cm-14-5km-c-trac-86-mc-p-65248.html>



CEDRUS C-TRAC-86MC Spalinowy traktorek kosiarka samojezdna 86cm 14,5KM / C-TRAC-86 MC

Cena brutto	7 314,00 zł
Cena netto	5 946,34 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 10 do 20 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	C-TRAC-86MC_CE
Kod producenta	C-TRAC-86MC
Kod EAN	5906434218255
Producent	Cedrus

Opis produktu

Traktor ogrodowy CEDRUS C-TRAC-86 MC

Traktory ogrodowe CEDRUS C-TRAC z wyrzutem tylnym łączą w sobie niezawodność, zwrotność oraz stosunkowo dużą pojemność kosza - 245l. Sprawdzą się na przydomowych trawnikach przy areale do 4000 m². Opcjonalnie można ten traktor wyposażyć w zaślepkę do mielenia. Umożliwia ona koszenie niewysokiej trawy i jej rozdrabnianie na niewielkie fragmenty, które łatwiej ulegają rozkładowi, użyźniając trawnik.

- Ergonomia pracy operatora, dzięki szerokiemu wejściu i wysoko umieszczonej kierownicy oraz regulowanej pozycji siedziska.
- Szerokie koła posiadają specjalny bieżnik, który nie niszczy trawy podczas pracy.
- Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. System ten gwarantuje zawsze **precyzyjne uruchomienie ostrzy bez ryzyka odbicia**.
- Zmniejszony promień skrętu (45 cm) ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.
- Pojemny zbiornik na paliwo 7,5l.
- Agregat tnący wyposażony jest w system antywibracyjny oraz dwa koła kopiujące, nazywane również kołami podporowymi.
- **Oświetlenie LED.**
- Duży kosz 245l, opróżniany z pozycji operatora przy pomocy dźwigni.
- Elementy sterujące umieszczone są na czytelnej desce rozdzielczej.
- Praktyczna regulacja wysokości koszenia za pomocą dogodnie umieszczonej dźwigni z podziałką (7 pozycji).
- Sprzęgło elektromagnetyczne jest włączone szybko i cicho za pomocą poręcznego przycisku na desce rozdzielczej.
- Szybki montaż "Deck Wash System". Szybkozłącz ułatwia skierowanie wody do wnętrza agregatu i efektywne czyszczenie układu tnącego.
- Szeroki przedni zderzak ze stali wysokiej wytrzymałości, który chroni kosiarkę w przypadku przypadkowego uderzenia.
- Hak holowniczy jest opcjonalny
- **Wkładka mieląca w zestawie standardowym (C-TRAC-01)**

Zalety:

Spory kosz - jak na małe gabaryty, traktorka - pojemnik na ściętą trawę ma pojemność 245 litrów
Dzięki temu zaoszczędzamy czas potrzebny na opróżnianie kosza.



Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. Sprzęgło elektromagnetyczne jest włączone szybko i cicho za pomocą poręcznego przycisku na desce rozdzielczej.



Oświetlenie LED.



Zmniejszony promień skrętu (45 cm) ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.



Praktyczna regulacja wysokości koszenia za pomocą dogodnie umieszczonej dźwigni z podziałką (7 pozycji).



Szeroki przedni zderzak ze stali wysokiej wytrzymałości, który chroni kosiarkę w przypadku przypadkowego uderzenia.



Kosz opróżniamy z pozycji operatora za pomocą wysuwanej dźwigni:



Akumulator jest zamontowany w łatwo dostępnym miejscu - pod siedziskiem operatora, dzięki czemu jego obsługa poryzonna jest łatwiejsza, a tabliczka znamionowa znajduje się w miejscu które zapobiega jej przypadkowemu uszkodzeniu:



Licznik motogodzin jest na standardowym wyposażeniu





Czytaj więcej

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	CEDRUS
Typ silnika	Spalinowy 4-suwowy benzynowy
Moc maksymalna silnika (KM)	14,5
Moc użyteczna (kW)	7,5
Producent silnika	LONCIN
Pojemność silnika (cm ³)	432
Fabrycznie ustawione obroty silnika	2600
Liczba cylindrów	1
Układ elektryczny (V)	12
Rozrusznik elektryczny	Tak
Ssanie automatyczne	Nie
Szerokość robocza (cm)	86
Liczba noży	2
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7-stopniowa
Zakres wysokości koszenia (mm)	30 - 90
Typ agregatu tnącego	Centralnie umieszczony, wyrzut do tyłu
Koszenie na biegu wstecznym	Tak
Złącze do mycia agregatu tnącego	Tak
Szerokość produktu (cm)	90
Długość produktu (cm)	230
Długość bez kosza i zderzaka (cm)	200
Wysokość produktu (cm)	110
Waga produktu (kg)	193
Materiał wykonania	Rama z tworzywa ABS
Reflektory	Tak, LED
Maks. prędkość do przodu (km/h)	7,5
Maks. prędkość do tyłu (km/h)	2,5
Tempomat	Nie
Pojemność zbiornika paliwa (l)	7,5
Rodzaj agregatu tnącego	Standard
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne



Informacja o wypełnieniu kosza	Tak
Wyrzut boczny	Nie
Sposób opróżniania kosza	Manualny
Elektryczne opróżnianie kosza	Nie
Poziom hałasu (dB(A))	100
Średnica przednich kół (cale)	15x6.0-6
Średnica tylnych kół (cale)	18x8.5-8
Napęd kół	Tak, tylne
Przekładnia napędu	Manualna, 5 biegów do przodu, 1 do tyłu (Perles)
Blokada dyferencjału	Nie
Pojemność kosza (l)	245
Materiał kosza	Materiał z plastikowymi wzmocnieniami
Maks. powierzchnia koszenia (m ²)	4000
Funkcja mulczowania	Tak, w standardzie
Deflektor pokosu	Nie - opcjonalny
Hak do montażu akcesoriów	Nie - opcjonalny
Zderzak przedni	Tak, w standardzie
Licznik motogodzin	Tak, w standardzie
Pług do odśnieżania	Nie - opcjonalny
Ładowarka do akumulatorów	Nie - opcjonalna
Linia	C-Trac
Rodzaj wyświetlacza	Brak
WiFi	Brak

Dane techniczne silnika

Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Silniki serii H charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi. Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów. Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm³. Zapewnia klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych. Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom - AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym - miliony silników bardzo dobrej jakości. Są szeroko stosowane w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, generatorach, myjkach spalinowych, mini glebogryzarkach i innych maszynach.

Zalety silnika Loncin

- Konstrukcja wału korbowego z podwójnym wyważeniem, zapewniająca stabilniejszą pracę.
- Efektywny system smarowania rozbryzgowego
- Pompa paliwa, to stabilna sprawdzona i niezawodna pompa zewnętrznego dostawcy.
- Struktura pierścienia uszczelniającego jest stosowana między filtrem powietrza a gaźnikiem, aby zapobiec przedostawaniu się trawy i kurzu do silnika.

Dane techniczne:



Producent silnika	Loncin
Model silnika	LC1P90F-1
Typ silnika	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV
Rodzaj paliwa	Benzyna
Standard emisji spalin	Euro 5
Pojemność silnika	432 cm ³
Średnica cylindra x skok tłoka w mm	90×68
Kierunek obrotu wału	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (wyjście wału poziomego)
Układ zapłonowy	Zapłon tranzystorowy magneto
Układ rozruchu	Elektryczny
Układ smarowania	Smarowanie rozbryzgowie
Gaźnik	Ssanie ręczne
Układ regulatora	Mechaniczny odśrodkowy
Układ filtracji powietrza	Półsuchy, podwójny element filtrujący (Zasadniczy filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)
Max moc silnika stara norma przeliczania* kW / KM / przy obrotach na minutę	10,7 / 14,5KM / 3600
Max moc silnika nowa norma przeliczania*kW / KM / przy obrotach na minutę	8,8 / 12,0KM / 3600
Max. moment obrotowy w niutonometrach / przy obrotach na minutę	24 / 2600
Pojemność miski olejowej w litrach	1.2
Filtr oleju:	Nie
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	Zbiornik zewnętrzny - zależnie od producenta urządzenia
Zużycie paliwa w litrach	Brak danych
Waga netto w kilogramach	31
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w milimetrach	432×388×300

* Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.

UWAGA! Prawda o mocy silników - jak nie dać się wprowadzić w błąd.

"Kreatywni" sprzedawcy stosują w opisach swoich produktów tzw. „pseudotechniczny bełkot”, aby zawyżyć moc silników w swoich maszynach spalinowych i wprowadzić Cię w błąd co do ich faktycznych parametrów. Stosują m.in. pojęcie „**EPS - Effective Power Solution**”, piszą o „**maksymalnej mocy rozruchowej**”, „**mocy wypadkowej siły zbieżnej**” czy nawet „**odczuwalnej mocy maksymalnej**” - to czyste bzdury, które nie mają żadnego uzasadnienia w mechanice, fizyce ani w żadnej uznanej dziedzinie techniki. Są to po prostu wymyślone przez nich terminy, które mają sprawiać wrażenie „fachowych”, ale w rzeczywistości nie znaczą nic i mają tylko jeden cel: wprowadzić w błąd klientów co do faktycznej mocy silnika.

W naszych maszynach moc silników podajemy zgodnie z normą SAE J1349, którą stosują renomowani producenci, tacy jak Honda czy Loncin, dzięki czemu masz pewność, że deklarowane przez nas wartości odzwierciedlają rzeczywiste osiągi silnika. Nie daj się nabrać na bajki o „**EPS**” czy „**maksymalnej mocy rozruchowej**”. Te maszyny mają proste, gaźnikowe silniki bez turbin czy intercoolerów, a ich moc zależy niemal wyłącznie od pojemności. Dlatego najprostszym sposobem na porównanie mocy silników jest po prostu sprawdzenie ich pojemności.



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny traktorek koszący, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, w związku z tym zalecamy dokupienie oleju. Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym traktorkiem.



Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym traktorku to 1,2 litra.

Na specjalne życzenie, możemy traktorek przed wysyłką złożyć oraz uruchomić, takie życzenie należy umieścić w uwagach zamówienia, ale czas realizacji zamówienia w przypadku wybrania takiej opcji wydłuży się o 1-3 dni robocze.

Przy dostawie naszym transportem, traktorki zawsze dostarczamy gotowe do pracy.

(Warunki dostawy są umieszczone pod znakiem i przy wybranej formie dostawy i płatności).

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)