



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 19:40

Link do produktu: <https://pajm.pl/cf100dz-wentylator-akum-li-ion-cxt-ac-10-8v12v-max-makita-p-25075.html>



CF100DZ Wentylator akum. LI-ION CXT+ ac 10,8V/12V MAX MAKITA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 300,00 zł |
| Cena netto | 243,90 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | CF100DZ |
| Kod producenta | CF100DZ |
| Kod EAN | 088381847063 |
| Producent | Makita |

Opis produktu

- **Technologia CXT - Compact Extreme Technology**
- Wentylator akumulatorowy zasilany akumulatorem 10,8 V lub zasilaczem sieciowym 230 V
- Kompaktowe rozmiary pozwalają na zainstalowanie w miejscu o ograniczonej przestrzeni
- Regulowany hak umożliwia zawieszenie wentylatora
- Średnica wentylatora - 18 cm
- 3-stopniowa regulacja prędkości
- Regulacja pochylecia wentylatora
- Możliwość zamontowania wentylatora na statywie (gwint 5/8")
- Regulowany kąt głowicy wentylatora w górę 90° (maks.), w dół 45° (maks.), w lewo 90° (maks.), w prawo 90° (maks.)
- Dostarczany z zasilaczem sieciowym 230 V, bez akumulatora i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

10,8 V (12 V max)

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

Czas pracy - wysoka moc (akumulator BL1015):

105 min

Czas pracy - wysoka moc (akumulator BL1020B):

135 min

Czas pracy - wysoka moc (akumulator BL1040B):



275 min

Czas pracy - średnia moc (akumulator BL1015):

145 min

Czas pracy - średnia moc (akumulator BL1020B):

190 min

Czas pracy - średnia moc (akumulator BL1040B):

380 min

Czas pracy - niska moc (akumulator BL1015):

240 min

Czas pracy - niska moc (akumulator BL1020B):

315 min

Czas pracy - niska moc (akumulator BL1040B):

630 min

Maksymalna prędkość powietrza:

wysoka moc: 180 m/min

średnia moc: 150 m/min

niska moc: 120 m/min

Maks. przepływ powietrza - wysoka moc:

4,6 m³/min

Maks. przepływ powietrza - średnia moc:

3,8 m³/min

Maks. przepływ powietrza - niska moc:

3,0 m³/min

Wymiary (D x S x W):

149 x 260 x 252 mm

Waga (EPTA):

1,2 - 1,4 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)