



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 17:40

Link do produktu: <https://pajm.pl/d25033k-qs-3-funkcyjna-mlotowiertarka-sds-plus-22mm-dewalt-d-25033-k-p-7354.html>



## D25033K-QS 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-PLUS , 22mm DEWALT D 25033 K

Cena brutto	<b>698,00 zł</b>
Cena netto	<b>567,48 zł</b>
Dostępność	<b><a href="#">Na zamówienie</a></b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>D25033K-QS</b>
Kod producenta	<b>D25033K-QS</b>
Kod EAN	<b>5035048546888</b>
Producent	<b>Dewalt</b>

### Opis produktu

## D25033K-QS 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-PLUS , 22mm

#### Cechy:

- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 do 22 mm
- Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie
- Funkcja wyłączenia uderzenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
- Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów
- Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale
- Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową
- Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu
- Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wewnątrz mechanizmu zapewniając jego długą żywotność
- Konstrukcja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika

#### Dane techniczne:

Uchwyt	<b>SDS-Plus</b>
Moc pobierana	<b>710 W</b>
Moc użyteczna	<b>590 W</b>
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	<b>2.0 J</b>
Prędkość bez obciążenia	<b>0-1550 obr/min</b>
Częstość uderzeń	<b>0-5680 ud/min</b>
Maks. śr. wiercenia w betonie	<b>22 mm</b>
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym	<b>50 mm</b>
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	<b>30 mm</b>
Maks. średnica wiercenia [Metal]	<b>13 mm</b>
Masa	<b>2,5 kg</b>
Długość	<b>330 mm</b>
Wysokość	<b>210 mm</b>



---

Szerokość	<b>75 mm</b>
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	<b>13,6 m/s<sup>2</sup></b>
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	<b>1,5 m/s<sup>2</sup></b>
Wibracje na ramionach-podkuwanie	<b>12,5 m/s<sup>2</sup></b>
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	<b>1,5 m/s<sup>2</sup></b>
Wibracje - wiercenie w metalu	
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje)	<b>1.5 m/s<sup>2</sup></b>
Wibracje - wkręcanie	
Niepewność pomiaru K 4 (wibracje)	<b>1.5 m/s<sup>2</sup></b>
Ciśnienie dźwięku	<b>89 dB(A)</b>
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	<b>3.8 dB(A)</b>
Ciśnienie akustyczne	<b>100,1 dB(A)</b>
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	<b>3.8 dB(A)</b>

#### **Standardowe wyposażenie**

- Wielopozycyjna rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości
- Mocna walizka

#### **Gwarancja:**

Zakup konsumencki 2 lata

Zakup na firmie 1 rok

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.

Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.