



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 20:12

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcc500rte-przecinarka-z-tarcza-diamentowa-akum-lxt-50ah-18v-makita-p-25126.html>



DCC500RTE Przecinarka z tarczą diamentową akum. LXT 5.0Ah 18V MAKITA

Cena brutto	1 970,68 zł
Cena netto	1 602,18 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DCC500RTE
Kod producenta	DCC500RTE
Kod EAN	088381736862
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa przecinarka z tarczą diamentową zbudowana w oparciu o sieciowy model 4100KB
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia z pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- Prędkość obrotowa 8800 obr./min zapewnia wydajność cięcia zbliżoną do akumulatorowej szlifierki kątovej DGA504
- Osłona przeciwpyłowa zapobiegająca rozpraszaniu się pyłu
- Cięcie kątowe do 45°
- Płyta podstawy wykonana ze stali
- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
- Obracany o 360° króciec odsysający, umożliwiający podłączenie odkurzacza lub worka na pył
- Dioda LED oświetlająca linię cięcia z funkcją opóźnionego wygaszania
- Możliwość zastosowania zbiornika na wodę do cięcia na mokro (opcja, nr kat. 191M48-2)
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą po zastosowaniu adaptera (opcjonalnie, z użyciem adaptera nr kat. 198673-2 - cięcie tylko pod kątem 90°)
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez tarczy, z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-Ion



Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

8800 obr./min

Średnica tarczy:

125 mm

Średnica otworu:

20 mm

Maks. głębokość cięcia:

przy 45°: 27 mm

przy 90°: 40 mm

Wymiary (długość całkowita):

283 mm

Waga (EPTA):

2,5 - 3,0 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)