



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 16:41

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcc500z-przecinarka-z-tarcza-diamentowa-akum-lxt-18v-makita-p-25127.html>



## DCC500Z Przecinarka z tarczą diamentową akum. LXT 18V MAKITA

Cena brutto	<b>903,00 zł</b>
Cena netto	<b>734,15 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DCC500Z</b>
Kod producenta	<b>DCC500Z</b>
Kod EAN	<b>088381736817</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akumulatorowa przecinarka z tarczą diamentową zbudowana w oparciu o sieciowy model 4100KB
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- Prędkość obrotowa 8800 obr./min zapewnia wydajność cięcia zbliżoną do akumulatorowej szlifierki kątovej DGA504
- Osłona przeciwpyłowa zapobiegająca rozpraszaniu się pyłu
- Cięcie kątowe do 45°
- Płyta podstawy wykonana ze stali
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Obracany o 360° króciec odsysający, umożliwiający podłączenie odkurzacza lub worka na pył
- Dioda LED oświetlająca linię cięcia z funkcją opóźnionego wygaszania
- Możliwość zastosowania zbiornika na wodę do cięcia na mokro (opcja, nr kat. 191M48-2)
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą po zastosowaniu adaptera (opcjonalnie, z użyciem adaptera nr kat. 198673-2 - cięcie tylko pod kątem 90°)
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez tarczy, akumulatorów i ładowarki

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

18 V

#### Typ akumulatorów:

Li-Ion

#### Obsługiwane akumulatory:



---

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

8800 obr./min

**Średnica tarczy:**

125 mm

**Średnica otworu:**

20 mm

**Maks. głębokość cięcia:**

**przy 45°:** 27 mm

**przy 90°:** 40 mm

**Wymiary (długość całkowita):**

283 mm

**Waga (EPTA):**

2,5 - 3,0 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)