



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 04:18

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcd776c2-qw-dewalt-kompaktowa-wiertarko-wkretarka-z-udarem-xr-li-ion-18-v-dcd-776-c2-p-6558.html>



DCD776C2-QW DEWALT Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion 18 V DCD 776 C2

Cena brutto	844,00 zł
Cena netto	686,18 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DCD776C2-QW
Kod producenta	DCD776C2-QW
Kod EAN	5035048444528
Producent	Dewalt

Opis produktu

DEWALT Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion 18 V

Cechy:

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion 18 V z akumulatorami w technologii XR Li-Ion 1,3 Ah
- Jednotulejowy uchwyt 13 mm z blokadą wrzeczona pozwalają szybko wymienić wiertło lub końcówkę wkrętarską jedną ręką
- Dwie prędkości pracy, elektroniczne sterowanie prędkością i przełącznik kierunku pracy zapewniają maksymalną kontrolę
- Ergonomiczna konstrukcja spustu pozwala na pełną kontrolę
- 16 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie i wiercenie wieloma średnicami w różnorodnych materiałach
- Wiercenie i wiercenie z udarem zapewnia możliwość wykonania większości prac
- Oświetlenie LED z funkcją opóźnienia poprawia widoczność i funkcjonalność latarki
- Ulepszona ergonomiczna konstrukcja i gumowy uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- Ładowarka wielonapięciowa XR umożliwia ładowanie wszystkich akumulatorów XR
- Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

Dane techniczne: Technologia akumulatorów

Napięcie	XR Li-Ion 18 V
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Maks. moment obrotowy (twardy)	42 Nm
Maks. moment obrotowy (miękki)	24 Nm
Moc użyteczna	300 W
Prędkość bez obciążenia	0-450/1500 obr/min
Częstość udaru	0-7650/25500 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	30 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]	13 mm
Maks. średnica wiercenia [Mur]	13 mm
Masa	1.72 kg
Długość	228 mm
Wysokość	191 mm



Szerokość	53 mm
Ciśnienie dźwięku	85 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	96 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Wibracje - wiercenie w metalu	nie dot. m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	nie dot. m/s²
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	14 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	1.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje)	

W skład dostawy wchodzi:

- Wymienione wyżej urządzenie
- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- mocny kufer transportowy

Gwarancja:

Zakup konsumencki 2 lata

Zakup na firmie 1 rok

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.

Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.