



Dane aktualne na dzień: 26-07-2026 12:11

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcd790d2-qw-kompaktowa-wiertarko-wkretarka-xr-18-v-li-ion-z-silnikiem-bezszczotkowym-dewalt-dcd-790-p-11612.html>



DCD790D2-QW Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym DEWALT DCD 790

Cena brutto	1 018,00 zł
Cena netto	827,64 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DCD790D2-QW
Kod producenta	DCD790D2-QW
Kod EAN	5035048410622
Producent	Dewalt

Opis produktu

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym DCD790M

Zalety:

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w nowe akumulatory 2,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej
- Bezszytowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- Konstrukcja przełącznika pozwala na pełną kontrolę podczas wielu prac
- Oświetlenie LED umieszczone w stopie z funkcją opóźnienia dla lepszej widoczności miejsca pracy oraz funkcjonalność latarki
- Ulepszona ergonomiczna i ogumowana rękojeść wpływa na poprawę komfortu pracy
- Wsuwany akumulator Li-Ion pozwala na szybkie załączenie i usunięcie go z narzędzia. Posiada wskaźnik naładowania
- Klip pozwalający zawiesić urządzenie przy pasku oraz uchwyt magnetyczny na bity
- Narzędzie należy do gamy inteligentnych narzędzi akumulatorowych Li-Ion XR zaprojektowanych w celu zwiększenia efektywności
- pracy, dzięki którym można każde zadanie wykonać szybciej
- Ładowarka wielonapięciowa do użytku z akumulatorami XR Li-Ion 18V, 14.4V oraz 10.8V

Dane techniczne:

Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Maks. moment obrotowy (twardy)	60 Nm
Maks. moment obrotowy (miękki)	23 Nm
Moc użyteczna	360 W
Prędkość bez obciążenia	0-600/2000 obr/min
Uchwyt wiertarski	1.5-13 mm



Maks. średnica wiercenia [Drewno]	38 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]	13 mm
Masa	1,62 kg
Długość	181 mm
Wysokość	218 mm
Głębokość	67 mm
Ciśnienie dźwięku	76 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	87 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Wibracje - wiercenie w metalu	2.8 m/s ²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	1.5 m/s ²
Wibracje - wkręcanie	
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	1.5 m/s ²

Dostarczane wyposażenie:

- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- uchwyt magnetyczny
- mocny kufer transportowy TSTAK

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmie 1 rok