



Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 10:44

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcd796nt-xj-dewalt-kompaktowa-wiertarko-wkretarka-z-udarem-xr-18-v-li-ion-z-silnikiem-bezszczotkowym-bez-akumulatora-i-ladowarki-dcd-796-nt-p-7936.html>



## DCD796NT-XJ DEWALT Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym - bez akumulatora i ładowarki DCD 796 NT

Cena brutto	<b>813,00 zł</b>
Cena netto	<b>660,98 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DCD796NT-XJ</b>
Kod producenta	<b>DCD796NT-XJ</b>
Kod EAN	<b>5035048616376</b>
Producent	<b>Dewalt</b>

### Opis produktu

**DCD796NT-XJ Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym - bez akumulatora i ładowarki**

#### Cechy:

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR 18 V
- Bezszczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
- 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- Inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
- PL NEW 3 Position LED torch, High/Medium/Low settings with High output 20min LED delay lighting up your work place
- Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
- Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

#### Dane techniczne: Technologia akumulatorów

Napięcie	<b>XR Li-Ion 18 V</b>
Pojemność akumulatora	<b>nie dot. Ah</b>
Maks. moment obrotowy (twardy)	<b>70 Nm</b>
Maks. moment obrotowy (miękki)	<b>27 Nm</b>
Moc użyteczna	<b>460 W</b>
Prędkość bez obciążenia	<b>0-550/2000 obr/min</b>
Częstość udaru	<b>0-9350/34000 ud/min</b>
Uchwyt wiertarski	<b>1.5-13 mm</b>
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	<b>40 mm</b>
Maks. średnica wiercenia [Metal]	<b>13 mm</b>



---

Maks. średnica wiercenia [Mur]	<b>13 mm</b>
Masa	<b>1.3 kg</b>
Długość	<b>190 mm</b>
Wysokość	<b>203 mm</b>
Szerokość	<b>67 mm</b>
Ciśnienie dźwięku	<b>89 dB(A)</b>
Niepewność pomiaru K 3 (hałas)	<b>3 dB(A)</b>
Ciśnienie akustyczne	<b>100 dB(A)</b>
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	<b>3 dB(A)</b>
Wibracje - wiercenie w metalu	
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	<b>1.5 m/s<sup>2</sup></b>
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	<b>11.5 m/s<sup>2</sup></b>
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	<b>1.6 m/s<sup>2</sup></b>
Wibracje - wkręcanie	
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje)	<b>1.5 m/s<sup>2</sup></b>

#### **W skład dostawy wchodzi:**

- zaczep do paska
- uchwyt magnetyczny
- mocny kufer transportowy TSTAK
- akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie

#### **Gwarancja:**

Zakup konsumencki 2 lata

Zakup na firmie 1 rok

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.  
Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.