



Dane aktualne na dzień: 21-06-2026 06:02

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcd995m2-qw-wiertarko-wkretarka-z-udarem-xr-li-ion-xrp-18v-z-silnikiem-bezszczotkowym-dewalt-dcd-995-m2-qw-p-7363.html>



DCD995M2-QW Wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion XRP 18V z silnikiem bezszczotkowym DEWALT DCD 995 M2-QW

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	DCD995M2-QW
Kod producenta	DCD995M2-QW
Kod EAN	5035048410721
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

DCD995M2-QW Wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion XRP 18V z silnikiem bezszczotkowym

Cechy:

- Najnowszej generacji wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion XRP z silnikiem bezszczotkowym i akumulatorem w technologii Li-Ion XR 4,0Ah
- 3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową
- Sprzęgło z możliwością nastawiania 11 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie
- W zestawie z kufrem transportowym kompatybilnym z TSTAK do przechowywania narzędzi i akcesoriów
- Jednotulejowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertel i końcówek wkrętarskich
- Bardzo czuły włącznik zwiększa kontrolę pracy podczas wkręcania i wykręcania wkrętów
- Jasna dioda LED z funkcją opóźnionego wyłączenia poprawia widoczność pola pracy
- Ulepszona ergonomiczna i ogumowana rękojeść wpływa na poprawę komfortu pracy
- Konstrukcja akumulatora pozwala na łatwy i szybki montaż oraz demontaż. Wbudowana kontrolka stanu naładowania.
- Stalowy zaczep i mocny uchwyt magnetyczny zapewniają wygodę użytkowania.
- Ładowarka wielonapięciowa do wszystkich akumulatorów XR 18 V, 14,4 V, i 10,8 V
- Narzędzie należy do gamy inteligentnych narzędzi akumulatorowych Li-Ion XR zaprojektowanych w celu zwiększenia efektywności pracy, dzięki którym można każde zadanie wykonać szybciej

Dane techniczne: Technologia akumulatorów

Napięcie	XR Li-Ion 18 V
Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Maks. moment obrotowy (twardy)	80 Nm
Maks. moment obrotowy (miękki)	42 Nm
Moc użyteczna	650 W
Prędkość bez obciążenia	0-450/1300/2000 obr/min
Częstość udaru	0-7650/22100/34000 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	50 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]	13 mm
Maks. średnica wiercenia [Mur]	16 mm
Masa	2,13 kg
Długość	213 mm
Wysokość	205 mm
Szerokość	67 mm
Ciśnienie dźwięku	92 dB(A)



Niepewność pomiaru K 3 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	103 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Wibracje - wiercenie w metalu	2.7 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	1.5 m/s²
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	10.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje)	1.5 m/s²

Standardowe wyposażenie:

- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- uchwyt magnetyczny
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocny kufer transportowy TSTAK

Gwarancja:

Zakup konsumencki 2 lata

Zakup na firmie 1 rok

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.

Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.