



Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 08:07

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcf610s2-wkretarka-dewalt-10-8v-14-0-1050-obrmin-8nm-2-akum-li-ion-1-3ah-40-min-ladow-rekojesc-t-kufer-dcf-610-s2-p-844.html>



## DCF610S2 wkrętarka DEWALT 10,8V, 1/4", 0-1050 obr/min, 8Nm, 2 akum. Li-Ion 1,3Ah, 40-min. ładow., rękojeść "T", kufer DCF 610 S2

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>DCF610S2</b>                         |
| Kod producenta   | <b>DCF610S2</b>                         |
| Producent        | <b>Zakończone (produkty archiwalne)</b> |

### Opis produktu

## DCF610S2 Wkrętarka DEWALT

#### Zalety:

- Mocna wkrętarka litowo-jonowa 10,8 V do wkręcania i lekkiego wiercenia
- Kompaktowa, lekka budowa
- 15 pozycji sprzęgła momentu obrotowego umożliwia precyzyjne wkręcanie wkrętów w różne materiały
- Ergonomiczna, ogumowana rękojeść - komfort użytkownika
- Paraboliczny kształt wyłącznika zapewnia bardzo dobrą sterowalność prędkością obrotową
- Przekładnia zawiera wyłącznie metalowe koła zębate
- Uchwyt sześciokątny 6,35 mm umożliwia szybkie i łatwe mocowanie końcówek jedną ręką
- Pierścień świetlny zawierający 3 diody LED zapewnia bardzo dobre oświetlenie każdego pola pracy
- Zwarta konstrukcja umożliwia pracę w bardzo ciasnych przestrzeniach
- Wsuwany akumulator litowo-jonowy - pewne mocowanie i bardzo dobry styk
- Budowa akumulatora pozwala na postawienie narzędzia w pionie

#### Dane techniczne:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Napięcie                          | 10,8 V               |
| Pojemność akumulatora             | 1,3 Ah               |
| Końcówka wrzeciona                | 6,35 mm              |
| Moc użyteczna                     | 154 W                |
| Prędkość bez obciążenia           | 0-1050 obr/min       |
| Maks. moment obr.                 | 8 Nm                 |
| Masa                              | 0,96 kg              |
| Długość                           | 158 mm               |
| Wysokość                          | 190 mm               |
| Wibracje na ramionach-udar        | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Ciśnienie dźwięku                 | 61 dB(A)             |
| Niepewność pomiaru K 1 (hałas)    | 3 dB(A)              |
| Ciśnienie akustyczne              | 72 dB(A)             |
| Niepewność pomiaru K 2 (hałas)    | 3 dB(A)              |

#### Dostarczane wyposażenie:



- 
- 40-minutowa ładowarka
  - 2 akumulatory Li-Ion, 1,3 Ah
  - mocny kufer transportowy

**Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 1 rok
- Zakup konsumencki - do 2 lat na podstawie przepisu o niezgodności towaru z umową
- Zakup na firmę 1 rok

**Elektronarzędzia Radom/Wierzbica PAJM**