



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 13:16

Link do produktu: <https://pajm.pl/dcf880m2-qw-dewalt-kompaktowy-klucz-udarowy-xr-li-ion-18-v-dcf-880-m2-p-6552.html>



DCF880M2-QW DEWALT Kompaktowy klucz udarowy XR Li-Ion 18 V - DCF 880 M2

Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DCF880M2-QW
Kod producenta	DCF880M2-QW
Kod EAN	5035048390634
Producent	Dewalt

Opis produktu

DEWALT Kompaktowy klucz udarowy XR Li-Ion 18 V

Cechy:

- Nowa generacja kompaktowych kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V, wyposażonych w nowe akumulatory litowo-jonowe XR o pojemności 4,0 Ah
- Ekstremalnie kompaktowa, lekka konstrukcja pozwala na prace w ciasnych przestrzeniach
- Pierścień oświetlający z zastosowanymi białymi diodami LED i z funkcją opóźnienia poprawia widoczność miejsca pracy oraz daje funkcjonalność latarki
- Zastosowana elektronika pozwala na precyzyję we wszystkich pracach
- Ergonomiczna budowa i wygodny, ogumowany uchwyt zapewniają lepszą kontrolę podczas pracy oraz wygodę użytkownika
- Metalowa przekładnia zapewnia skuteczne przeniesienie napędu oraz długą żywotność urządzenia
- Aluminiowa obudowa przekładni gwarantuje doskonałe odprowadzanie ciepła
- Uchwyt 1/2" kwadrat zapewnia efektywne przeniesienie momentu obrotowego
- Wielonapięciowa ładowarka pozwala na ładowanie wszystkich, wsuwanych akumulatorów typu XR 18 V, 14,4 V a także 10,8 V
- Należąc do gamy XR Li-Ion charakteryzuje się dużą efektywnością i wydajnością.

Dane techniczne:

Moc użyteczna	250 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2300 obr/min
Częstotliwość udaru	0 - 2700 ud/min
Maks. średnica śruby	M16
Masa	1.7
Długość	147 mm
Wibracje na dłoniach/ramionach-udar	11 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	4,9 m/s²
Ciśnienie dźwięku	93 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	104 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	- Ah
Maks. trwały moment obrotowy	203 Nm
Moment zrywający	nie dot. Nm
Końcówka wrzeciona	1/2" (12,7 mm)



Wysokość

240 mm

W skład dostawy wchodzi:

- Wyżej wymienione urządzenie
- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- mocny kufer transportowy

Gwarancja:

Zakup konsumencki 2 lata

Zakup na firmie 1 rok

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.

Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.