



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 16:41

Link do produktu: <https://pajm.pl/dch254m2-qw-dewalt-3-funkcyjna-mlotowiertarka-sds-plus-xr-li-ion-18-v-z-wymiennym-uchwytem-dch-254-m2-p-6548.html>



DCH254M2-QW DEWALT 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V z wymiennym uchwytem DCH 254 M2

Cena brutto	2 377,00 zł
Cena netto	1 932,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DCH254M2-QW
Kod producenta	DCH254M2-QW
Kod EAN	5035048439135
Producent	Dewalt

Opis produktu

DEWALT 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V z wymiennym uchwytem

Zalety:

- Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 24 mm pod kotwy w cegle, murze i betonie
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Nowy akumulator XR Li-Ion 18 V 4,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, trwałość oraz dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu
- Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus oraz szybkozaciskowy uchwyt wiertarski umożliwiają szybkie przełączenie się z podkuwania na wiercenia z udarem lub wiercenie bez udaru
- Najniższy w swojej klasie poziom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na oświetlenie miejsca pracy

Dane techniczne:	Uchwyt	SDS-Plus
	Napięcie	18 V
	Moc użyteczna	400 W
	Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,1 J
	Prędkość bez obciążenia	0-1200 obr/min
	Częstość udarów	0-4500 ud/min
	Maks. śr. wiercenia w betonie	24 mm
	Maks. średnica wiercenia [Drewno]	26 mm
	Maks. średnica wiercenia [Metal]	13 mm
	Masa	3.3 kg
	Długość	328 mm
	Wysokość	202 mm
	Szerokość	85 mm
	Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	6.6 m/s²



Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	1,5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkuwanie	5,4 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	1,5 m/s²
Wibracje - wiercenie w metalu	
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje)	1,5 m/s²
Wibracje - wkrecanie	
Niepewność pomiaru K 4 (wibracje)	1,5 m/s²
Ciśnienie dźwięku	86 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Pojemność akumulatora	4,0 Ah

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- szybkowymienny uchwyt SDS-Plus
- szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt 13 mm
- mocny kufer transportowy

Gwarancja:

Zakup konsumencki 2 lata

- Zakup na firmie 1 rok

- Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.

- Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.