



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 13:44

Link do produktu: <https://pajm.pl/dch273p2-qw-3-funkcyjna-mlotowiertarka-18v-xr-z-silnikiem-bezszczotkowym-dewalt-dch-273-p2-qw-p-7366.html>



DCH273P2-QW 3-funkcyjna młotowiertarka 18V XR z silnikiem bezszczotkowym DEWALT DCH 273 P2-QW

Cena brutto	2 170,00 zł
Cena netto	1 764,23 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DCH273P2-QW
Kod producenta	DCH273P2-QW
Kod EAN	5035048556504
Producent	Dewalt

Opis produktu

DCH273P2-QW 3-funkcyjna młotowiertarka 18V XR z silnikiem bezszczotkowym

Cechy:

- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Bezszytkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 5.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości
- System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 24 mm
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

Dane techniczne:

Uchwyt	SDS-Plus
Napięcie	18 V
Moc użyteczna	400 W
Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,1 J
Prędkość bez obciążenia	0-1100 obr/min
Częstość udarów	0-4600 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie	24 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	26 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]	13 mm
Masa	3,1 kg
Długość	301 mm
Wysokość	202 mm
Szerokość	85 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	6.6 m/s²



Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	1,5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkuwanie	5,4 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	1,5 m/s²
Wibracje - wiercenie w metalu	
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje)	1,5 m/s²
Wibracje - wkręcanie	
Niepewność pomiaru K 4 (wibracje)	1.5 m/s²
Ciśnienie dźwięku	86 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Pojemność akumulatora	5.0 Ah
Pojemność akumulatora	5.0 Ah

Standardowe wyposażenie:

- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocny kufer transportowy

Gwarancja:

Zakup konsumencki 2 lata

Zakup na firmie 1 rok

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.

Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.