



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/dch333x2-mlotowiertarka-54v-sds-3-5j-9ah-dewalt-p-26427.html>



DCH333X2 Młotowiertarka 54V SDS+ 3,5j 9Ah DEWALT

Cena brutto	3 639,00 zł
Cena netto	2 958,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DCH333X2-QW
Kod producenta	DCH333X2-QW
Kod EAN	5035048646748
Producent	Dewalt

Opis produktu

3-funkcyjne urządzenie: Młotowiertarka DCH333 oferuje trzy główne funkcje, co sprawia, że jest wszechstronnym narzędziem do prowadzenia różnorodnych prac remontowo-budowlanych.

Wiercenie w różnych materiałach:

- Wiercenie w drewnie i metalu.
- Funkcja udaru umożliwia wiercenie w betonie, cegle i kamieniu.

Zatrzymywanie obrotów: Istnieje możliwość zatrzymania obrotów, co pozwala na wykorzystanie młotowiertarki do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice i innych materiałach.

Akumulatory FlexVolt 54V: Nowoczesne akumulatory FlexVolt 54V w połączeniu z silnikiem bezszczotkowym serii BL zapewniają narzędziu porównywalną moc i wydajność do narzędzi sieciowych.

Bezczotkowy silnik prądu stałego serii BL: Najnowszej generacji bezszczotkowy silnik prądu stałego z serii BL cechuje się doskonałymi parametrami pracy. Bezczotkowe silniki są bardziej wydajne, pobierają mniej prądu podczas rozruchu i generują mniej ciepła.

Wydajność wiercenia w betonie: Młotowiertarka jest szczególnie efektywna w wierceniu w betonie pełnym wiertłem w zakresie do 30 mm, co czyni ją przydatnym narzędziem do prac budowlanych.

Podsumowując, DeWalt DCH333 to zaawansowane narzędzie akumulatorowe, które oferuje szeroki zakres funkcji, wysoką wydajność w różnych zadaniach oraz mobilność dzięki zastosowaniu akumulatorów.

Dane techniczne

Zasilanie: Akumulatorowe

Typ akumulatora: Li-Ion XR FLEXVOLT 54V

Uchwyt: SDS+ (SDS PLUS)

Ilość funkcji: 3 (wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru i podkuwanie)

Częst. udarów na biegu jałowym: 0-4480 ud/min

Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1000 obr/min

Energia udaru (EPTA): 3,5 J

Typ silnika: Bezczotkowy

Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: 30 mm

Obroty L/P: TAK

Regulacja prędkości: TAK elektroniczna



Waga (EPTA): 3,7 kg (bez akumulatora)
Długość: 400 mm
Wysokość: 250 mm
Szerokość: 95 mm
Oświetlenie: LED

Cechy

- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 66 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

Wyposażenie

- Młotowiertarka akumulatorowa BL 18V DeWALT DCH333
- 2 akumulatory 9Ah/18V, 3Ah/54V DCB547
- Ładowarka 18V DCB118
- Rękojeść boczna
- Głębokościomierz
- Walizka TSTAK VI

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Dewalt Certyfikat Autoryzacji](#)

[Dewalt Warunki gwarancji](#)

[2023 Cennik Dewalt](#)

[2019 Katalog Dewalt](#)