



Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 01:17

Link do produktu: <https://pajm.pl/ddf486rtj-2-biegowa-wiertarko-wkretarka-akum-li-ion-blDC-13065nm-50ah-18v-makita-p-25168.html>



## DDF486RTJ 2-Biegowa wiertarko-wkrętarka akum. LI-ION BLDC 130/65Nm 5.0Ah 18V MAKITA

Cena brutto	<b>2 262,97 zł</b>
Cena netto	<b>1 839,82 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DDF486RTJ</b>
Kod producenta	<b>DDF486RTJ</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 130 Nm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Wytrzymała, wykonana z metalu obudowa przekładni
- Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DDF481, zmniejszona została długość całkowita
- Uchwyt samozaciskowy
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

18 V

#### Typ akumulatorów:

Li-Ion

#### Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

#### Prędkość obr. na biegu jałowym:



---

**bieg 1:** 0 - 550 obr./min  
**bieg 2:** 0 - 2100 obr./min

**Maks. średnica wiercenia w stali:**

13 mm

**Maks. średnica wiercenia w drewnie:**

**wiertło:** 50 mm  
**sednik:** 76 mm  
**otwornica:** 152 mm

**Maks. moment obr. miękki / twardy:**

65 / 130 Nm

**Zakres mocowania:**

1,5 - 13 mm

**Wymiary (długość całkowita):**

178 mm

**Waga (EPTA):**

2,3 - 2,6 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)