



Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 23:18

Link do produktu: <https://pajm.pl/ddg460t2x7-wiertnica-glebowa-akum-50ah-2x18v-makita-p-25172.html>

DDG460T2X7 Wiertnica glebowa akum. 5.0Ah 2x18V MAKITA



Cena brutto	3 186,70 zł
Cena netto	2 590,81 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DDG460T2X7
Kod producenta	DDG460T2X7
Kod EAN	088381734424
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa wiertnica glebowa zasilana 2 akumulatorami 18 V
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- Mechaniczna przekładnia 2 biegowa
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu
- Lekka konstrukcja zapewnia wysoką manewrowość
- Uchwyt pozwalający na wygodne wiercenie w ziemi
- Ogranicznik momentu obrotowego
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia po czasie 5 minut, jeśli spust włącznika nie zostanie uruchomiony
- Osłona zabezpieczająca akumulatory przed uderzeniami
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) oraz ładowarką DC18RD

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

2 x 18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah



Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 350 obr./min
bieg 2: 0 - 1400 obr./min

Maks. moment obrotowy:

bieg 1: 136 Nm
bieg 2: 48 Nm

Maksymalna średnica wiercenia:

gleba piaszczysta: 200 mm
gleba gliniasta: 150 mm

Zakres mocowania:

2 - 13 mm

Wymiary (długość całkowita):

840 mm

Waga (EPTA):

7,3 - 8,2 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)