



Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 04:20

Link do produktu: <https://pajm.pl/df001gz01-wiertarko-wkretarka-akum-xgt-2-biegowa-blcdc-w-walizce-makpac-140nm-40v-max-makita-p-25183.html>



DF001GZ01 Wiertarko-wkrętarka akum. XGT 2-biegowa BLDC, w walizce Makpac, 140Nm 40V MAX MAKITA

Cena brutto	1 129,00 zł
Cena netto	917,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DF001GZ01
Kod producenta	DF001GZ01
Kod EAN	088381894142
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)**
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego:
 - 41 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 1 (w zakresie 1 - 45 Nm)
 - 21 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 2 (w zakresie 1 - 10 Nm)
- Cyfrowy wyświetlacz informujący o wybranym ustawieniu momentu obrotowego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 181 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC bez akumulatorów i ładowarki
- Oferta akcesoriów z uchwytem cylindrycznym ([ZOBACZ](#))
- Oferta szczotek szlifierskich do wiertarek ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion



Obsługiwane akumulatory:

2,5 / 4,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 650 obr./min

bieg 2: 0 - 2600 obr./min

Maks. średnica wiercenia w stali:

20 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:

wiertło: 50 mm

sednik: 76 mm

otwornica: 152 mm

Maks. moment obr. miękki / twardy:

68 / 140 Nm

Zakres mocowania:

1,5 - 13 mm

Wymiary (długość całkowita):

181 mm

Waga (EPTA):

2,7 - 3,0 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)