



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 10:47

Link do produktu: <https://pajm.pl/dhp486rtj-2-biegowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-akum-li-ion-blcd-13065nm-50ah-18v-makita-p-25245.html>



DHP486RTJ 2-Biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akum. LI-ION BLDC 130/65Nm 5.0Ah 18V MAKITA

Cena brutto	2 249,73 zł
Cena netto	1 829,05 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DHP486RTJ
Kod producenta	DHP486RTJ
Kod EAN	088381739627
Producent	Makita

Opis produktu

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem
- Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 130 Nm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Wytrzymała, wykonana z metalu obudowa przekładni
- Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DDF481, zmniejszona została długość całkowita
- Uchwyt samozaciskowy
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-Ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah



Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 550 obr./min
bieg 2: 0 - 2100 obr./min

Częst. uderów na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 8250 /min
bieg 2: 0 - 31500 /min

Maks. średnica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:

wiertło: 50 mm
sednik: 76 mm
otwornica: 152 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie:

16 mm

Maks. moment obr. miękki / twardy:

65 / 130 Nm

Zakres mocowania:

1,5 - 13 mm

Wymiary (długość całkowita):

178 mm

Waga (EPTA):

2,3 - 2,7 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)