



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 08:42

Link do produktu: <https://pajm.pl/dhp487raj-2-biegowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-akum-lxt-blDC-20ah-18v-makita-p-25247.html>



DHP487RAJ 2-Biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumul. LXT BLDC 2.0Ah 18V MAKITA

Cena brutto	1 294,00 zł
Cena netto	1 052,03 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DHP487RAJ
Kod producenta	DHP487RAJ
Kod EAN	088381740371
Producent	Makita

Opis produktu

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa zasilana akumulatorem 18 V Li-ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem
- Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 5,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 40 Nm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Zwiększona wytrzymałość dzięki obudowie przekładni wykonanej z aluminium
- Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DHP483, zmniejszona została długość całkowita
- Uchwyt samozaciskowy
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1820B (18 V / 2,0 Ah) i ładowarką DC18RC

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-Ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah



Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 500 obr./min
bieg 2: 0 - 1700 obr./min

Częst. uderów na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 7500 /min
bieg 2: 0 - 25500 /min

Maks. średnica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:

wiertło: 36 mm
sednik: 35 mm
otwornica: 51 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie:

13 mm

Maks. moment obr. miękki / twardy:

25 / 40 Nm

Zakres mocowania:

1,5 - 13 mm

Wymiary (długość całkowita):

164 mm

Waga (EPTA):

1,4 - 1,7 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)