



Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 08:09

Link do produktu: <https://pajm.pl/dhr182twju-mlotowiertarka-akum-z-podkuwaniem-18mm-lxt-aws-avtawsdx05-18v-makita-p-25252.html>



DHR182TWJU Młotowiertarka akum. Z podkuwaniem 18mm LXT AWS AVT+AWS+dx05 18V MAKITA

Cena brutto	2 522,68 zł
Cena netto	2 050,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DHR182TWJU
Kod producenta	DHR182TWJU
Kod EAN	088381873901
Producent	Makita

Opis produktu

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- **Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania**
- Niezwykle lekka i kompaktowa
- Wysoka wydajność wiercenia
- Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah), ładowarką DC18RC oraz systemem do odsysania i zbierania pyłu DX05
- Oferta akcesoriów z uchwytem SDS-PLUS ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do młotów i młotowiertarek ([ZOBACZ](#))
- Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))
- Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion



Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

0 - 1350 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

0 - 5000 /min

Maks. średnica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:

24 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie:

wiertło pełne: 18 mm

koronka: 35 mm

koronka diamentowa: 32 mm

Energia uderu (EPTA):

1,7 J

Uchwyt narzędziowy typu:

SDS-PLUS

Wymiary (długość całkowita):

431 mm

Waga (EPTA):

2,4 - 3,2 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)