



Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 02:41

Link do produktu: <https://pajm.pl/dhr182z-mlotowiertarka-akum-z-podkuwaniem-18mm-lxt-aws-avtaws-18v-makita-p-25253.html>



## DHR182Z Młotowiertarka akum. Z podkuwaniem 18mm LXT AWS AVT+AWS 18V MAKITA

Cena brutto	<b>936,00 zł</b>
Cena netto	<b>760,98 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DHR182Z</b>
Kod producenta	<b>DHR182Z</b>
Kod EAN	<b>088381873741</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- **Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania**
- Niezwykle lekka i kompaktowa
- Wysoka wydajność wiercenia
- Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Oferta akcesoriów z uchwytem SDS-PLUS ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do młotów i młotowiertarek ([ZOBACZ](#))
- Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))
- Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

18 V

#### Typ akumulatorów:

Li-ion

#### Obsługiwane akumulatory:



---

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

0 - 1350 obr./min

**Częst. uderzeń na biegu jałowym:**

0 - 5000 /min

**Maks. średnica wiercenia w stali:**

13 mm

**Maks. średnica wiercenia w drewnie:**

24 mm

**Maks. średnica wiercenia w betonie:**

**wiertło pełne:** 18 mm

**koronka:** 35 mm

**koronka diamentowa:** 32 mm

**Energia uderu (EPTA):**

1,7 J

**Uchwyt narzędziowy typu:**

SDS-PLUS

**Wymiary (długość całkowita):**

431 mm

**Waga (EPTA):**

2,4 - 3,2 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)