



Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 08:15

Link do produktu: <https://pajm.pl/dhr283t2ju-mlotowiertarka-akum-z-podkuwaniem-28mm-avtaftawsuchwyt-szybkowym-2x18v-makita-p-25264.html>



## DHR283T2JU Młotowiertarka akum. Z podkuwaniem 28mm AVT+AFT+AWS+uchwyt szybkowym. 2x18V MAKITA

Cena brutto	<b>3 629,72 zł</b>
Cena netto	<b>2 950,99 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DHR283T2JU</b>
Kod producenta	<b>DHR283T2JU</b>
Kod EAN	<b>088381857901</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)**
- **Technologia Antywibracyjna AVT**
- **System Soft No Load**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętelem
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Szybkowymienny chwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Szybkowymienny chwyt wiertarski 13 mm
- Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX09 (opcja)
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD pozwalającą ładować 2 akumulatory jednocześnie
- Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))
- Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

2 x 18 V



---

**Typ akumulatorów:**

Li-ion

**Obsługiwane akumulatory:**

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

0 - 980 obr./min

**Częst. uderzeń na biegu jałowym:**

0 - 5000 /min

**Maks. średnica wiercenia w stali:**

13 mm

**Maks. średnica wiercenia w drewnie:**

32 mm

**Maks. średnica wiercenia w betonie:**

**wiertło pełne:** 28 mm

**koronka:** 54 mm

**koronka diamentowa:** 65 mm

**Energia uderu (EPTA):**

2,9 J

**Uchwyt narzędziowy typu:**

SDS-PLUS

**Wymiary (długość całkowita):**

404 mm

**Waga (EPTA):**

3,9 - 5,1 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)