



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 15:27

Link do produktu: <https://pajm.pl/dhr283zu-mlotowiertarka-akum-z-podkuwaniem-28mm-avtaftawsuchwyt-szybkowym-2x18v-makita-p-25265.html>



DHR283ZU Młotowiertarka akum. Z podkuwaniem 28mm AVT+AFT+AWS+uchwyt szybkowym. 2x18V MAKITA

Cena brutto	2 193,72 zł
Cena netto	1 783,51 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DHR283ZU
Kod producenta	DHR283ZU
Kod EAN	088381857857
Producent	Makita

Opis produktu

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)**
- **Technologia Antywibracyjna AVT**
- **System Soft No Load**
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętelem
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Szybkowymienny chwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm
- Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX09 (opcja)
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))
- Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

2 x 18 V



Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

0 - 980 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

0 - 5000 /min

Maks. średnica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:

32 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie:

wiertło pełne: 28 mm

koronka: 54 mm

koronka diamentowa: 65 mm

Energia uderu (EPTA):

2,9 J

Uchwyt narzędziowy typu:

SDS-PLUS

Wymiary (długość całkowita):

404 mm

Waga (EPTA):

3,9 - 5,1 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)