



Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 00:47

Link do produktu: <https://pajm.pl/dhr400zku-mlot-akum-udarowo-obrotowy-sds-max-li-ion-aws-2x18v-makita-p-25267.html>



DHR400ZKU Młot akum. Udarowo-obrotowy SDS-MAX LI-ION AWS 2x18V MAKITA

Cena brutto	2 957,64 zł
Cena netto	2 404,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DHR400ZKU
Kod producenta	DHR400ZKU
Kod EAN	088381856171
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy zasilany 2 akumulatorami 18 V Li-Ion o osiągnięciach zbliżonych do sieciowego modelu HR4013C
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- **Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania**
- **System Soft No Load**
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstot. udarów za pomocą pokrętła nastawczego
- Przesuwany uchwyt szybkoblokujący
- Uchwyt narzędziowy SDS-MAX
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu (opcja)
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczany w walizce, bez akumulatorów i ładowarki
- Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))
- Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

2 x 18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion



Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

250 - 500 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

1450 - 2900 /min

Maks. średnica wiercenia w betonie:

wiertło pełne: 40 mm

koronka: 105 mm

Energia uderu (EPTA):

8,0 J

Uchwyt narzędziowy typu:

SDS-MAX

Wymiary (długość całkowita):

473 mm

Waga (EPTA):

7,3 - 8,1 kg

Rodzaj uderu:

elektropneumatyczny

kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)