



Dane aktualne na dzień: 11-07-2026 22:41

Link do produktu: <https://pajm.pl/dhs660rtj-pilarka-tarczowa-akum-165mm-li-ion-50ah-w-walizce-makpac-18v-makita-p-25269.html>



DHS660RTJ Pilarka tarczowa akum. 165mm LI-ION 5.0Ah w walizce Makpac 18V MAKITA

Cena brutto	2 446,29 zł
Cena netto	1 988,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DHS660RTJ
Kod producenta	DHS660RTJ
Kod EAN	088381862981
Producent	Makita

Opis produktu

- Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa 165 mm, zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- Cięcie kątowe do 50°
- Wygodnie umieszczony przycisk blokady
- Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny
- Funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia
- Lepsza widoczność linii cięcia dzięki zmianie położenia przedniego uchwytu
- Przydatne podziałki informujące użytkownika o lokalizacji ostrza, głębokości cięcia oraz nachyleniu ostrza
- Dioda LED informująca użytkownika o statusie funkcji ADT:
 - tryb wysokiego momentu obrotowego - świecąca dioda LED
 - tryb wysokiej prędkości obrotowej - wyłączona dioda LED
 - alarm przeciążeniowy - mrugająca dioda LED
- Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą (opcja, adapter o numerze katalogowym 199232-5)
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC, z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion



Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

5000 obr./min

Maksymalna głębokość cięcia:

przy 45°: 41 mm

przy 50°: 37 mm

przy 90°: 57 mm

Średnica tarczy:

165 mm

Średnica otworu tarczy:

20 / 30 mm

Wymiary (długość całkowita):

270 mm

Waga (EPTA):

2,9 - 3,2 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)