



Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 03:45

Link do produktu: <https://pajm.pl/dls111zu-ukosnica-akum-260mm-li-ion-aws-blcd-2x18v-makita-p-25317.html>



DLS111ZU Ukośnica akum. 260mm LI-ION AWS BLDC 2x18V MAKITA

Cena brutto	4 071,72 zł
Cena netto	3 310,34 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DLS111ZU
Kod producenta	DLS111ZU
Kod EAN	088381851268
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa ukośnica zasilana 2 akumulatorami 18 V z parametrami porównywalnymi z sieciowym modelem LS1019L
- Idealna dla monterów, parkieciarzy i stolarzy
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
- Doskonałe odprowadzanie pyłu
- Możliwość bezprzewodowego połączenia ukośnicy z urządzeniem odsysającym - odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia ukośnicy
- Znacznik laserowy
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki
- Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))
- Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

2 x 18 V

Typ akumulatorów:



Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

4400 obr./min

Maksymalna głębokość cięcia:

przy 45°: 91 x 197 mm

przy 90°: 91 x 279 mm

Średnica tarczy:

260 mm

Średnica otworu tarczy:

30 mm

Wymiary (D x S x W):

805 x 644 x 660 mm

Waga (EPTA):

26,6 - 27,3 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)