



Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 01:44

Link do produktu: <https://pajm.pl/dls211zu-ukosnica-akum-305mm-li-ion-aws-blcdc-2x18v-makita-p-25318.html>



DLS211ZU Ukośnica akum. 305mm LI-ION AWS BLDC 2x18V MAKITA

Cena brutto	4 713,34 zł
Cena netto	3 831,98 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DLS211ZU
Kod producenta	DLS211ZU
Kod EAN	088381879392
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa ukośnica z tarczą 305 mm zasilana 2 akumulatorami Li-ion 18 V
- Parametry ukośnicy porównywalne do sieciowego modelu LS1219L
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
- Doskonale odprowadzanie pyłu
- Znacznik laserowy
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki
- Oferta tarcz tnących o średnicy 305 mm ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do ukośnic ([ZOBACZ](#))
- Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))
- Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

2 x 18 V

Typ akumulatorów:



Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

4400 obr./min

Maksymalna głębokość cięcia:

przy 45°: 92 x 268 / 107 x 255 mm

przy 90°: 92 x 382 / 107 x 363 mm

Średnica tarczy:

305 mm

Średnica otworu tarczy:

30 mm

Wymiary (D x S x W):

898 x 690 x 725 mm

Waga (EPTA):

30,7 - 31,3 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)