



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 09:43

Link do produktu: <https://pajm.pl/dml812-latarka-dml812-akum-led-li-ion-14-4v18v-makita-p-25332.html>



DML812 Latarka dml812 akumul. Led LI-ION 14,4V/18V MAKITA

Cena brutto	589,00 zł
Cena netto	478,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DML812
Kod producenta	DML812
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa latarka zasilana akumulatorami Li-ion o napięciu 14,4 V oraz 18 V
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Światło w barwie białego światła dziennego w temperaturze zbliżonej do 5000 K
- 4 tryby świecenia:
 - tryb punktowy
 - tryb rozproszony
 - tryb punktowo-rozproszony
 - tryb stroboskopu (z możliwością uruchomienia w każdej chwili, niezależnie od aktualnie używanego trybu świecenia)
- Duża odległość wiązki światła w trybie punktowym - do 640 m
- Wygodnie umieszczony przycisk włącz/wyłącz
- Przycisk zmiany trybów nie zintegrowany z włącznikiem dla wygody użytkownika
- Głowica obracana o 90°
- Długi czas świecenia - do 10 godzin z akumulatorem BL1860B w trybie punktowym
- Wygodny pasek z hakiem do zawieszenia latarki
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah) i BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki
- **Nr katalogowy:** DML812

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

14,4 V / 18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

14,4 V: 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah

18 V: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah



Źródło światła:

tryb punktowy: LED 9 W x 1

tryb rozproszony: LED 1 W x 16

Barwa światła:

białe światło dzienne (5000 K)

Natężenie światła:

tryb punktowy: 71000 lx

tryb rozproszony: 520 lx

tryb punktowo-rozproszony: 51000 lx

Strumień światła:

tryb punktowy: 600 lm

tryb rozproszony: 1000 lm

tryb punktowo-rozproszony: 1250 lm

Czas świecenia:

z BL1430:

tryb punktowy: 3 h

tryb rozproszony: 2,4 h

tryb punktowo-rozproszony: 1,9 h

z BL1860B:

tryb punktowy: 10 h

tryb rozproszony: 7,5 h

tryb punktowo-rozproszony: 6 h

Wymiary (długość całkowita):

313 mm

Waga (EPTA):

0,89 - 1,6 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)