



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 14:07

Link do produktu: <https://pajm.pl/dpo600z-polerka-mimosrodowa-akum-li-ion-150mm-18v-makita-p-25351.html>



## DPO600Z Polerka mimośrodowa akum. LI-ION 150mm 18V MAKITA

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>1 492,01 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 213,02 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
| Numer katalogowy | <b>DPO600Z</b>   |
| Kod producenta   | <b>DPO600Z</b>   |
| Kod EAN          | <b>088381871792</b>  |
| Producent        | <b>Makita</b>  |

### Opis produktu

- 4 tryby pracy: oscylacja wymuszona i bezwładnościowa przełączane pokrętkiem umieszczonym z boku obudowy oraz tryb normalny i tryb wykończenia przełączane przyciskiem dotykowym umieszczonym w górnej części obudowy
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Osłona obudowy przekładni pokryta elastomerem pozwala na położenie urządzenia tarczą do góry na lakierze bez jego uszkodzenia
- Akumulator umieszczony w miejscu ograniczającym możliwość uderzenia o karoserię
- Funkcja antyrestart oraz łagodny rozruch
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła nastawczego oraz spustem włącznika podczas pracy
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Blokada włącznika zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
- Możliwość zastosowania uchwytu bocznego poprawiającego manewrowalność urządzenia
- Osłony przeciwpyłowe zapobiegające przedostawaniu się opiłków do wnętrza urządzenia
- Do 35 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1860B w trybie wykończenia
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

18 V

#### Typ akumulatorów:

Li-Ion

#### Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

#### Prędkość obr. na biegu jałowym:



---

**tryb normalny:** 0 - 780 obr./min  
**tryb wykończenia:** 0 - 610 obr./min

**Częst. skoków na biegu jałowym:**

**tryb normalny:** 0 - 13600 /min  
**tryb wykończenia:** 0 - 10600 /min

**Częst. oscylacji na biegu jałowym:**

**tryb normalny:** 0 - 6800 /min  
**tryb wykończenia:** 0 - 5200 /min

**Średnica oscylacji:**

5,5 mm

**Talerz szlifierski:**

150 mm

**Wymiary (długość całkowita):**

530 mm

**Waga (EPTA):**

3,1 - 3,5 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)