



Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 15:51

Link do produktu: <https://pajm.pl/dpv300rtj-akum-szlifierko-polerka-75mm-lxt-50ah-18v-makita-p-25353.html>



DPV300RTJ Akum. Szlifierko-polerka 75mm LXT 5.0Ah 18V MAKITA

Cena brutto	2 215,11 zł
Cena netto	1 800,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DPV300RTJ
Kod producenta	DPV300RTJ
Kod EAN	088381735261
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa szlifierko-polerka zasilana akumulatorami Li-ion 18 V
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Mechaniczna przekładnia 2-biegowa z 1 biegiem z niską maksymalną prędkością obrotową dedykowanym do polerowania oraz 2 biegiem z wysoką maksymalną prędkością obrotową służącą do szlifowania
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika na obu biegach
- Układ utrzymujący stałą prędkość obrotową pod obciążeniem
- Osłona przeciwpyłowa minimalizująca wnikanie pyłu powstałego podczas pracy do wnętrza urządzenia
- Funkcja **anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem np. podczas transportu
- Funkcja blokady włącznika do pracy ciągłej
- Na wyposażeniu z tarczami szlifierskimi w 2 rozmiarach:
 - 75 mm - przeznaczonym głównie do polerowania, z łatwą wymianą osprzętu dzięki mocowaniu na rzep oraz możliwością założenia tarczy wełnianej lub gąbczastej w rozmiarze do 80 mm
 - 46 mm - przeznaczonym głównie do szlifowania, znajdujący zastosowanie przy cięższych pracach
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana w walizce systemowej Makpac z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-Ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:



bieg 1 (tryb polerowania): 0 – 2800 obr./min

bieg 2 (tryb szlifowania): 0 – 9500 obr./min

Talerz szlifierski:

polerowanie: 75 mm

szlifowanie: 46 mm

Maksymalne możliwości:

talerz wełniany: 80 mm

talerz gąbczasty: 80 mm

talerz ścierny: 50 mm

Wymiary (długość całkowita):

160 mm

Waga (EPTA):

1,3 – 1,6 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)