



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 22:03

Link do produktu: <https://pajm.pl/dtm51rfjx1-akumulatorowe-narzedzie-wielofunkcyjne-18v-makita-dtm-51-rfjx1-p-8454.html>



DTM51RFJX1 Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18V MAKITA DTM 51 RFJX1

Cena brutto	2 069,47 zł
Cena netto	1 682,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DTM51RFJX1
Kod producenta	DTM51RFJX1
Kod EAN	088381839129
Producent	Makita

Opis produktu

- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- Beznarzędziowa wymiana osprzętu
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie rowków w drewnie, przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej oraz przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja **anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**
- Dostarczane w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką
- Oferta osprzętu do narzędzi wielofunkcyjnych ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do narzędzi wielofunkcyjnych ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-Ion

Obsługiwane akumulatory:



1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość oscylacyjna:

6000 - 20000 obr./min

Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy):

1,6° (kat calk. 3,2°)

Wymiary (długość całkowita):

340 mm

Wymiary (D x S x W):

340 x 80 x 122 mm

Waga (EPTA):

2,0 - 2,4 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)