



Dane aktualne na dzień: 21-05-2025 11:52

Link do produktu: <https://pajm.pl/dts141rtj1-akumulatorowa-wkretarka-impulsowa-18-v-makita-dts-141-rtj1-p-8393.html>



DTS141RTJ1 Akumulatorowa wkretarka impulsowa 18 V MAKITA DTS 141 RTJ1

Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Numer katalogowy	DTS141RTJ1
Kod producenta	DTS141RTJ1
Producent	Makita

Opis produktu

- Impulsowa wkretarka akumulatorowa z elektronicznym przełącznikiem prędkości obrotowej i częstotliwości udaru - 3 tryby + tryb "T"
- Niezwykle kompaktowa - długość całkowita 136 mm
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Tryb pracy "T"** - specjalny tryb do optymalnego szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Niski poziom hałasu - 77 dB(A) dzięki zastosowaniu nowej jednostki olejowej jako mechanizmu udarowego
- 2 udary na 1 obrót zapobiegają łatwemu wysunięciu się bitu z uchwytu
- Łatwe umieszczanie bitu w uchwycie
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z miękkim chwytem
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Wskaźnik naładowania baterii
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah), ładowarką oraz zestawem końcówek wkrętakowych skrętnych i nasadek IMPACT GOLD
- Test DTS141 - Gazeta Narzędziowa ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1200 obr./min

bieg 2: 0 - 2000 obr./min

bieg 3: 0 - 3200 obr./min



tryb "T": 0 - 3200 obr./min

Częst. uderów na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1400 /min

bieg 2: 0 - 2200 /min

bieg 3: 0 - 2700 /min

tryb "T": 0 - 1400 /min

Śruby standardowe:

M5 - M8

Śruby maszynowe:

M4 - M8

Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie:

M5 - M6

Śruby z gwintem zwykłym:

22 - 125 mm

Maks. moment obrotowy:

40 Nm

Uchwyt narzędzia:

sześciokątny 1/4"

Wymiary (długość całkowita):

136 mm

Waga (EPTA):

1,3 - 1,6 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)