



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 08:40

Link do produktu: <https://pajm.pl/dts141z-akumulatorowa-wkretarka-impulsowa-18-v-makita-dts-141-z-p-8394.html>



## DTS141Z Akumulatorowa wkretarka impulsowa 18 V MAKITA DTS 141 Z

Cena brutto	<b>1 708,94 zł</b>
Cena netto	<b>1 389,38 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DTS141Z</b>
Kod producenta	<b>DTS141Z</b>
Kod EAN	<b>088381684484</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Impulsowa wkretarka akumulatorowa z elektronicznym przełącznikiem prędkości obrotowej i częstotliwości udaru - 3 tryby + tryb "T"
- Niezwykle kompaktowa - długość całkowita 136 mm
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Tryb pracy "T"** - specjalny tryb do optymalnego szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Niski poziom hałasu - 77 dB(A) dzięki zastosowaniu nowej jednostki olejowej jako mechanizmu udarowego
- 2 udary na 1 obrót zapobiegają łatwemu wysunięciu się bitu z uchwytu
- Łatwe umieszczanie bitu w uchwycie
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z miękkim chwytem
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Wskaźnik naładowania baterii
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Test DTS141 - Gazeta Narzędziowa ( [ZOBACZ](#) )

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

18 V

#### Typ akumulatorów:

Li-ion

#### Obsługiwane akumulatory:

1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

#### Prędkość obr. na biegu jałowym:

**bieg 1:** 0 - 1200 obr./min



---

**bieg 2:** 0 - 2000 obr./min  
**bieg 3:** 0 - 3200 obr./min  
**tryb "T":** 0 - 3200 obr./min

**Częst. uderów na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 0 - 1400 /min  
**bieg 2:** 0 - 2200 /min  
**bieg 3:** 0 - 2700 /min  
**tryb "T":** 0 - 1400 /min

**Śruby standardowe:**

M5 - M8

**Śruby maszynowe:**

M4 - M8

**Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie:**

M5 - M6

**Śruby z gwintem zwykłym:**

22 - 125 mm

**Maks. moment obrotowy:**

40 Nm

**Uchwyt narzędzia:**

sześciokątny 1/4"

**Wymiary (długość całkowita):**

136 mm

**Waga (EPTA):**

1,3 - 1,6 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)