



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 20:12

Link do produktu: <https://pajm.pl/dtw300z-klucz-udarowy-akum-12-330nm-lxt-18v-makita-p-25401.html>



DTW300Z Klucz udarowy akum. 1/2", 330Nm, LXT 18V MAKITA

Cena brutto	1 227,00 zł
Cena netto	997,56 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DTW300Z
Kod producenta	DTW300Z
Kod EAN	088381898003
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów dostępna zarówno dla prawych jak i lewych obrotów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 330 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Oferta nasadek ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do wkrętarek i kluczy udarowych ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:



1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1000 obr./min

bieg 2: 0 - 1800 obr./min

bieg 3: 0 - 2600 obr./min

bieg 4: 0 - 3200 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1800 /min

bieg 2: 0 - 2600 /min

bieg 3: 0 - 3400 /min

bieg 4: 0 - 4000 /min

Śruby standardowe:

M10 - M20

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie:

M10 - M16

Maks. moment obrotowy:

bieg 1: 70 Nm

bieg 2: 130 Nm

bieg 3: 180 Nm

bieg 4: 330 Nm

Moment zrywający:

580 Nm

Uchwyt narzędzia:

kwadratowy 1/2"

Wymiary (długość całkowita):

144 mm

Waga (EPTA):

1,5 - 1,8 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)