



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 05:05

Link do produktu: <https://pajm.pl/dtw701z-klucz-udarowy-akum-12-700nm-lxt-szyft-18v-makita-p-25408.html>



DTW701Z Klucz udarowy akum. 1/2", 700Nm, LXT szyft 18V MAKITA

Cena brutto	1 409,52 zł
Cena netto	1 145,95 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DTW701Z
Kod producenta	DTW701Z
Kod EAN	088381723923
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 700 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Oferta nasadek ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do wkrętarek i kluczy udarowych ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah



Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 500 obr./min
bieg 2: 0 - 1200 obr./min
bieg 3: 0 - 1900 obr./min
bieg 4: 0 - 2200 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1000 /min
bieg 2: 0 - 1700 /min
bieg 3: 0 - 2400 /min
bieg 4: 0 - 2700 /min

Śruby standardowe:

M10 - M24

Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie:

M10 - M16

Maks. moment obrotowy:

bieg 1: 150 Nm
bieg 2: 200 Nm
bieg 3: 320 Nm
bieg 4: 700 Nm

Moment zrywający:

1000 Nm

Uchwyt narzędzia:

kwadratowy 1/2"

Wymiary (długość całkowita):

170 mm

Waga (EPTA):

2,3 - 2,7 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)
[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)
[MAKITA Instrukcje obsługi](#)
[MAKITA Schematy serwisowe](#)