



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 02:35

Link do produktu: <https://pajm.pl/dur189rfe-podkaszarka-akum-blcd-li-ion-teleskop-30ah-18v-makita-p-25465.html>



## DUR189RFE Podkaszarka akum. BLDC LI-ION teleskop 3.0Ah 18V MAKITA

Cena brutto	<b>1 735,42 zł</b>
Cena netto	<b>1 410,91 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DUR189RFE</b>
Kod producenta	<b>DUR189RFE</b>
Kod EAN	<b>088381858175</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja obrotów + tryb ADT
- Przycisk obrotów wstecznych (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego)
- Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie 10 cm
- Wielofunkcyjny panel kontrolny umieszczony w pobliżu uchwytu dla ułatwienia dostępu oraz wygodnej obsługi
- Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodzenia, kwiatów lub ozdób
- Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (5 pozycji)
- Wskaźnik rozładowania akumulatora
- Lampka ostrzegawcza wskazująca przeciążenie
- Hamulec elektryczny oraz łagodny rozruch
- Mniejsza osłona żyłki tnącej zapewnia lepszą widoczność obszaru cięcia
- Możliwość zastosowania głowicy tnącej z nożami z poliamidu o szerokości cięcia 255 mm (opcja, nr kat. 198383-1)
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana z 2 akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

18 V

#### Typ akumulatorów:

Li-ion

#### Obsługiwane akumulatory:



---

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 4000 obr./min

**bieg 2:** 5000 obr./min

**bieg 3:** 6000 obr./min

**Tryb ADT:** 4000 - 6000 obr./min

**Szerokość cięcia:**

30 cm

**Gwint wrzeciona:**

M8 x 1,25 RH

**Standardowe narzędzie tnące:**

2-żyłk. głowica tnąca

**Wymiary (długość całkowita):**

1510 - 1610 mm

**Waga (EPTA):**

3,0 - 3,4 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)