



Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 20:41

Link do produktu: <https://pajm.pl/dur191urt3-podkaszarka-akum-blcdc-lxt-50ah-18v-makita-p-25473.html>



DUR191URT3 Podkaszarka akum. BLDC LXT 5.0Ah 18V MAKITA

Cena brutto	2 061,32 zł
Cena netto	1 675,87 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	DUR191URT3
Kod producenta	DUR191URT3
Kod EAN	088381720489
Producent	Makita

Opis produktu

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)**
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja obrotów + tryb ADT
- Przycisk obrotów wstecznych (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego)
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Beznarzędziowa blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę narzędzia tnącego
- Hamulec elektryczny oraz łagodny rozruch
- Uniwersalna osłona do wszystkich narzędzi tnących
- Dwuczęściowy wał ułatwiający przechowywanie
- Możliwość zastosowania głowicy tnącej z nożami z poliamidu oraz 3-zębny noż tnący (opcja)
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:



bieg 1: 3500 obr./min
bieg 2: 5100 obr./min
bieg 3: 6000 obr./min
Tryb ADT: 3500 - 6000 obr./min

Szerokość cięcia:

z głowicą żyłkową:
30 cm

Gwint wrzeciona:

M10 x 1,25LH

Standardowe narzędzie tnące:

2-żyłkowa głowica tnąca

Wymiary (długość całkowita):

1836 mm

Waga (EPTA):

3,4 - 3,7 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)