



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 20:39

Link do produktu: <https://pajm.pl/dwe4237-qs-dewalt-szlifierka-katowa-125-mm-1400w-wlaczni-suwakowy-dwe-4237-p-6534.html>



## DWE4237-QS DEWALT Szlifierka kątowna 125 mm, 1400W, włącznik suwakowy DWE 4237

Cena brutto	<b>621,00 zł</b>
Cena netto	<b>504,88 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>DWE4237-QS</b>
Kod producenta	<b>DWE4237-QS</b>
Kod EAN	<b>5035048562840</b>
Producent	<b>Dewalt</b>

### Opis produktu

#### DWE4237-QS DEWALT Szlifierka kątowna 125 mm, 1400W, włącznik suwakowy DWE 4237

##### Zalety:

- Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć
- System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
- Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań
- Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę
- Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt
- Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach
- Nowa, bez narzędziowa i szybko ustawiana i zdejmowana osłona
- Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika
- Samo-odłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika
- Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości
- Kołnierz przeciw-blokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic
- Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy

<b>Dane techniczne:</b> Moc pobierana	<b>1400 W</b>
Prędkość bez obciążenia	<b>11500 obr/min</b>
Maks. średnica tarczy	<b>125 mm</b>
Gwint wrzeciona	<b>M14</b>
Masa	<b>2.2 kg</b>
Długość	<b>285 mm</b>
Wysokość	<b>80 mm</b>
Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne	<b>8.3 m/s<sup>2</sup></b>
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	<b>3.0 m/s<sup>2</sup></b>
Wibracje na ramionach-szlifowanie	<b>1,5 m/s<sup>2</sup></b>



---

Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	<b>1.5 m/s<sup>2</sup></b>
Ciśnienie dźwięku	<b>89 dB(A)</b>
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	<b>3 dB(A)</b>
Ciśnienie akustyczne	<b>100 dB(A)</b>
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	<b>3 dB(A)</b>

#### **STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:**

- beznarzędziowo ustawiana osłona
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic
- klucz

#### **Gwarancja:**

Zakup konsumencki 2 lata

- Zakup na firmie 1 rok
- Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat.
- Dotyczy obu grup klientów. Wymaga rejestracji na stronie.