



Dane aktualne na dzień: 06-07-2026 19:50

Link do produktu: <https://pajm.pl/eu22i-honda-agregat-pradotworczy-p-10451.html>



## EU22i HONDA Agregat prądoworczy inwerterowy 230V 2,2kW AVR z silnikiem na PB GX120

Cena brutto	<b>5 599,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 552,03 zł</b>
Cena poprzednia	<b>6 571,00 zł</b>
Planowana data wysyłki dla zamówień bieżących:	<b>15-07-2026</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>EU22i</b>
Kod producenta	<b>EU22i</b>
Kod EAN	<b>3573390030331</b>
Producent	<b>Honda</b>

### Opis produktu

HONDA EU 22i to nowy model agregatu walizkowego firmy Honda, jest tak samo lekki i cichy jak EU20i. Posiada jednak kilka bardzo istotnych dodatkowych, nowych rozwiązań zwiększających moc i wydajność przy zachowaniu walizkowych gabarytów:

:

- **200W mocy więcej zapewniając moc maksymalną 2,2 kW,**
- **nowy niezawodny silnik GXR120 o pojemności 121 cm<sup>3</sup>, do którego dostosowano system chłodzenia w agregacie**
- **nową wysoko-przepustową prądnicę,**
- **udoskonalony inwerter zapewniający 10% poprawę wydajności agregatu w porównaniu do EU20i,**
- **udoskonalone kanały wentylacyjne,**
- **zawór paliwa umożliwiający całkowite wypalenie paliwa,**
- **powiększony otwór wlewu oleju umożliwiający uzupełnianie oleju bezpośrednio z pojemnika,**
- **osłonę linki startera.**

**Agregat prądoworczy jednofazowy Honda model EU22i charakteryzują: cicha praca, mała waga w stosunku do generowanej mocy maksymalnej, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów EU22i za pomocą opcjonalnej puszkii do łączenia 2 agregatów, w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia.**

**Do dodatkowych zalet należy gniazdo prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego. Na panelu przednim umieszczone są: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, bezpiecznik obwodu prądu stałego, włącznik trybu ECO, gniazda równoległego połączenia dwóch generatorów, zacisk uziemienia. W opcji\* dostępne są: licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny.**

**Od teraz to właśnie EU22i produkowany przez firmę Honda, jest najlepszym i najbardziej bezpiecznym w tym przedziale mocy agregatem na rynku.**



Ta przenośna własna elektrownia w formie walizkowej służy do zasilania podstawowych odbiorników RTV-AGD, elektronarzędzi i bardzo czułych na jakość prądu odbiorników elektronicznych w domu, na działce, w kamperze, w biurze, w sklepie.

To mocniejszy, udoskonalony następca, niedoścignionego (I UWAGA NAJCZĘŚCIEJ PODRABIANEGO) jak dotąd agregatu Honda EU20i.

Nowy EU22i to większa moc generowanego prądu 2,2 kW o najwyższych parametrach (inwerter) z zastosowaniem większego silnika GXR 120 i zmodyfikowaną prądnicą. Poprawiono również system chłodzenia zespołu prądowego co poprawia jakość i efektywność generowanego prądu. Nowy EU22i to również łatwiejsza obsługa serwisowa, dzięki zastosowaniu zaworu paliwa, który daje możliwość wypalenia paliwa z gaźnika na czas dłuższego postoju urządzenia oraz zwiększonej średnicy otworu wlewu oleju do silnika co ułatwia aplikacje oleju bezpośrednio z oryginalnej butelki. Wszystkie modyfikacje a zwłaszcza zwiększona pojemność silnika nie wpłynęły na zmianę wagi, rozmiarów oraz emisji hałasu urządzenia.

Moc znamionowa 1,8 kW, Moc maksymalna 2,2kW. Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przegląd przedprzedażny:** Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką. , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień ) 0zł

## Dane techniczne

**Marka:** Honda

**Wyjście prądu stałego:** 12V 8,3A

**Moc nominalna - 1F:** 1800 W

**Moc rozruchowa - 1F:** 2200 W

**Prąd znamionowy:** 7,8 A

**Napięcie/częstotliwość:** 230V / 50Hz

**Producent silnika:** Honda

**Model silnika:** GXR120T

**Rozrusznik:** ręczny linką rewersyjną

**Pojemność miski olejowej:** 0,44 l

**Rodzaj paliwa:** Benzyna

**System chłodzenia:** Powietrzem

**Pojemność zbiornika paliwa:** 3,6 l

**Spalanie (tryb eco / wyłączony tryb eco ): 0,9 / 1,2 L/h**

**Czas maksymalny pracy na pełnym zbiorniku (tryb eco / wyłączony tryb eco ): 4,0h / 3,0h**

**Hałas dB/LpA/LwA/K:** 90 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu, przy obciążeniu 1/4 wartość ta spada do 52-64,7dB(A)

**Waga netto:** 21,1 kg

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 509 x 290 x 425 mm

## Dane techniczne silnika

Model	GXR120T
Typ silnika	4-suwowy, górny wałek rozrządu, 1 cylinder
Pojemność	121 cm <sup>3</sup> (7.38 cu-in)



---

Średnica x skok	60.0x43.0 mm (2.36x1.69 in)
Współczynnik sprężania	8.5:1
Obroty silnika	2,800–4,500 rpm 4,000–4,500 rpm (przy wyłączonym trybie ECO)
Układ chłodzenia	Wymuszony obieg powietrza
System zapłonu	Tranzystorowy
Ilość oleju w silniku	0.44 L (0.46 US qt, 0.39 Imp qt)
Pojemność zbiornika paliwa	3.6 L (0.95 US gal, 0.79 Imp gal)
Świeca zapłonowa	CR5HSB (NGK)
Emisja CO2*	931 g/kW·hr

\* Niniejszy pomiar CO2 jest wynikiem w ustalonym cyklu badań w warunkach laboratoryjnych silnika macierzystego, reprezentującego typ silników (rodzinę silników) i nie powinien sugerować ani gwarantować wydajności konkretnego silnika.

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądowórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych  
1 x Instrukcja obsługi  
1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**

**Pojemność miski oleju tego agregatu to 0,44 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądowórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądowórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floow](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

**Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:**

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**



**Silnik napędzający urządzenie z reguły:**

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku** ( Kliknij w logo 3 year warranty)



**Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:**



**Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego dealera i serwisu już od wielu lat:**



**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

# DYPLOM

do firmy  
**PAJM**

za  
**OSTRĄ SPRZEDAŻ**  
Maszyn i Urządzeń Honda w 2010 roku



**ariespower UP! meeting**

  
Takashi Nemoto

  
Paweł Porucznik



Hotel Bristol, Warszawa, Październik 2010