



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 05:25

Link do produktu: <https://pajm.pl/fs250-kosa-spalinowa-stihl-2-2-km-fs-250-p-5776.html>



## FS250 Kosa spalinowa Stihl 2,2 KM FS 250

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>41342000189</b>
Kod producenta	<b>41342000189</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

## FS 250 - Mocna kosa mechaniczna z uchwytem oburęcznym

Mocna kosa mechaniczna do zastosowań w leśnictwie i sadownictwie. Uchwyt oburęczny do ergonomicznego wykaszania dużych powierzchni. Doskonała do wykaszania dużych powierzchni porośniętych splątaną trawą, trzciną i pokrzywami. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące nadaje się również do wycinania krzewów i przecinania cienkich pni drzew.

#### Dane techniczne

Moc	<b>1,6 kW/2,2 KM</b>
Pojemność skokowa	40,2 cm <sup>3</sup>
Narzędzie tnące	Głowica żyłkowa AutoCut AC C 25-2
Ciężar <sup>1)</sup>	6,3 kg
Długość całkowita <sup>2)</sup>	1,77 m
Pojemność zbiornika paliwa	0,64 l
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy <sup>3)</sup>	6,4/3,4 m/s <sup>2</sup>
Poziom ciśnienia akustycznego	95,0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej <sup>4)</sup>	106,0 dB(A)

<sup>1)</sup> bez narzędzia tnącego/osłony

<sup>2)</sup> bez narzędzia tnącego

<sup>3)</sup> Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

<sup>4)</sup> Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

### Wyposażenie standardowe

- [ElastoStart](#)
- [Kompensator](#)



- 
- [Okulary ochronne](#)
  - [Pas nośny/System nośny](#)
  - [Praktyczna regulacja uchwytu](#)
  - [System antywibracyjny](#)
  - [Uchwyt oburęczny](#)
  - [Uchwyt wielofunkcyjny](#)
  - [Ręczna pompa paliwowa](#)

**W cenie produktu:**

- kosa
- głowica żyłkowa
- szelki
- klucz
- 0,1l olej do paliwa

**Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

**Nowa klasa wyposażenia**

---

## Wyposażenie standardowe

**ElastoStart:**

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

---

## Wyposażenie standardowe

**Kompensator:**

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

---

## Wyposażenie standardowe



---

## **Okulary ochronne:**

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Pas nośny/System nośny:**

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów oraz gwarantują komfortową i bezpieczną pracę.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Praktyczna regulacja uchwytu:**

Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).

---

## Wyposażenie standardowe

### **System antywibracyjny:**

System antywibracyjny jest stosowany w urządzeniach mechanicznych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczne zredukowanie liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy. (zdjęcie przedstawia kosę mechaniczną)

---

## Wyposażenie standardowe

### **Uchwyt oburęczny:**

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym. Łatwa regulacja za pomocą śruby dociskowej.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Uchwyt wielofunkcyjny:**

Uchwyt wielofunkcyjny jest stosowany w kosach mechanicznych i nożycach do żywopłotów. Zostały w nim zintegrowane wszystkie elementy obsługi silnika. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Uchwyt wielofunkcyjny został zintegrowany w uchwycie oburęcznym. W przypadku urządzeń z uchwytem obwodniowym elementy obsługi zintegrowano w wysięgniku.

---



---

## Wyposażenie standardowe

### **Ręczna pompa paliwowa:**

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.