



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 04:46

Link do produktu: <https://pajm.pl/fs550-kosa-spalinowa-stihl-3-8-km-fs-550-p-5780.html>



## FS550 Kosa spalinowa Stihl 3,8 KM FS 550

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>41162290000</b>
Kod producenta	<b>41162290000</b>
Kod EAN	<b>795711115951</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

## FS 550 - Wyjątkowo mocna kosa mechaniczna wyposażona w tarczę tnącą

Nasza najmocniejsza kosa mechaniczna. Wyposażona w tarczę tnącą do cięcia krzewów i przecinania pni cienkich drzew. Odpowiednia moc do wczesnej trzebieży. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące nadaje się również do wykaszania dużych powierzchni splątanej trawy, trzciny i pokrzyw.

#### Dane techniczne

Moc	<b>2,8 kW/3,8 KM</b>
Pojemność skokowa	56,5 cm <sup>3</sup>
Narzędzie tnące	Tarcza tnąca MZ 225-24
Ciężar <sup>1)</sup>	10,0 kg
Długość całkowita <sup>2)</sup>	1,69 m
Pojemność zbiornika paliwa	0,76 l
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy <sup>3)</sup>	2,5/1,9 m/s <sup>2</sup>
Poziom ciśnienia akustycznego	101,0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej <sup>4)</sup>	112,0 dB(A)

<sup>1)</sup> bez narzędzia tnącego/osłony

<sup>2)</sup> bez narzędzia tnącego

<sup>3)</sup> Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

<sup>4)</sup> Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

### Wyposażenie standardowe



- 
- [ElastoStart](#)
  - [Kompensator](#)
  - [Okulary ochronne](#)
  - [Pas nośny/System nośny](#)
  - [System antywibracyjny](#)
  - [Uchwyt oburęczny](#)
  - [Uchwyt wielofunkcyjny](#)
  - [Zawór dekompresyjny](#)
  - [Ręczna pompa paliwowa](#)

#### **W cenie produktu:**

- kosa
- tarcza tnąca
- szelki
- klucz
- 0,1l olej do paliwa

#### **Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

#### **Nowa klasa wyposażenia**

---

## Wyposażenie standardowe

### **ElastoStart:**

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Kompensator:**

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczona jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



---

## Wyposażenie standardowe

### **Okulary ochronne:**

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Pas nośny/System nośny:**

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów oraz gwarantują komfortową i bezpieczną pracę.

---

## Wyposażenie standardowe

### **System antywibracyjny:**

System antywibracyjny jest stosowany w urządzeniach mechanicznych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczne zredukowanie liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy. (zdjęcie przedstawia kosę mechaniczną)

---

## Wyposażenie standardowe

### **Uchwyt oburęczny:**

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym. Łatwa regulacja za pomocą śruby dociskowej.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Uchwyt wielofunkcyjny:**

Uchwyt wielofunkcyjny jest stosowany w kosach mechanicznych i nożycach do żywopłotów. Zostały w nim zintegrowane wszystkie elementy obsługi silnika. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Uchwyt wielofunkcyjny został zintegrowany w uchwycie oburęcznym. W przypadku urządzeń z uchwytem obwodniowym elementy obsługi zintegrowano w wysięgniku.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Zawór dekompresyjny:**



---

Zawór dekompresyjny jest elementem systemu łatwego uruchamiania. Podczas uruchamiania obniża ciśnienie sprężania w cylindrze. Umożliwia to redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika.

---

## Wyposażenie standardowe

### **Ręczna pompa paliwowa:**

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.