



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 15:12

Link do produktu: <https://pajm.pl/ga023gm201-szlifierka-katowa-akum-125mm-xgt-aws-blcdc-z-hamulcem-3-000-8-500obr-40v-max-makita-p-25529.html>



## GA023GM201 Szlifierka kąтова akum. 125mm XGT AWS BLDC z hamulcem 3,000-8,500obr 40V MAX MAKITA

Cena brutto	<b>2 927,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 379,67 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>GA023GM201</b>
Kod producenta	<b>GA023GM201</b>
Kod EAN	<b>088381722162</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akumulatorowa szlifierka kąтова z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40Vmax Li-Ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwi bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy
- Włącznik ślizgowy
- Funkcja **anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej
- Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA
- Oferta tarcz diamentowych ([ZOBACZ](#))
- Oferta tarcz korundowych ([ZOBACZ](#))
- Oferta tarcz szlifierskich płytkowych ([ZOBACZ](#))
- Oferta tarcz z fibry ([ZOBACZ](#))
- Oferta włókninowych tarcz szlifierskich ([ZOBACZ](#))
- Oferta szczotek szlifierskich drucianych ([ZOBACZ](#))
- Oferta koronek diamentowych do szlifierek kątowych ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do szlifierek kątowych ([ZOBACZ](#))

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:



---

40 V max XGT

**Typ akumulatorów:**

Li-ion

**Obsługiwane akumulatory:**

2,5 / 4,0 Ah

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

3000 - 8500 obr./min

**Średnica tarczy:**

125 mm

**Średnica otworu tarczy:**

22,23 mm

**Wymiary (długość całkowita):**

425 mm

**Waga (EPTA):**

3,0 - 4,4 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku  
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)