



Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 18:30

Link do produktu: <https://pajm.pl/gh9000i-loncin-agregat-pradotworczy-p-26270.html>



## GH9000i LONCIN Agregat prądowórczy 230V 9,0kW Inverter AVR silnik na PB Loncin 420cm3

Cena brutto	<b>4 416,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 590,24 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>GH9000i_LO</b>
Kod producenta	<b>GH9000i</b>
Kod EAN	<b>5906434177187</b>
Producent	<b>Loncin</b>

### Opis produktu

#### Agregat prądowórczy inwerter niezabudowany Loncin GH9000i silnik 420 cm3

Loncin to chińska firma produkująca bardzo wysokiej jakości maszyny, silniki, agregaty prądowórcze, maszyny do lasu i ogrodu

Firma ta zdobyła uznanie takich światowych marek Atlas Copco, Husqvarna, Oleo-mac, Pramac Stihl, i wiele innych, produkuje dla nich i całe urządzenia, jak i dostarcza same silniki.

Wszystkie silniki produkowane przez firmę Loncin spełniają lub nawet wyprzedają normy spalania obowiązujące w Europie

#### Zalety agregatu prądowórczego Loncin:

- **Agregat w technologii inwerterowej**
- Zestaw transportowy w standardzie
- Czujnik oleju wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju zabezpieczając silnik przed zatarciem. **Niski poziom sygnalizowany jest lampką kontrolną**
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- **Wielofunkcyjny licznik parametrów pracy w standardzie**
- Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą wyjścia DC 12V 8,3A - przewody są w wyposażeniu standardowym
- 1 gniazdo 230V 16A
- 1 gniazdo 230V 32A
- 2 gniazda USB
- **Tryb pracy EKO - inteligentny system zarządzania obrotami silnika zależnie od obciążenia agregatu**
- **Możliwość zsynchronizowania 2 takich samych agregatów za pomocą opcjonalnych przewodów w celu uzyskania łącznej mocy 2 agregatów prądowórczych**

### Dane techniczne

**Marka:** Loncin

**Moc nominalna - 230V:** 7000 W



---

**Moc rozruchowa - 230V:** 9000 W

**Ilość faz:** 1

**Mobilność:** Koła i uchwyt transportowy

**Pojemność silnika:** 420 cm<sup>3</sup>

**Max moc silnika:** 16 KM

**Producent silnika:** Loncin

**Model silnika:** G420

**AVR:** Tak w technologii inwerter

**Gniazda zasilania:** 1 x 230V / 16A , 1 x 230V / 32A, 1 x DC 12V , 2 x USB

**Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju:** Tak

**Rozrusznik:** ręczny + elektryczny z akumulatora który jest w zestawie

**Napięcie/częstotliwość:** 230V / 50Hz

**Rodzaj paliwa:** Benzyna

**Pojemność zbiornika paliwa:** 25 l

**Spalanie (moc 50 % / moc 100 % )** 2,5 / 4,5 L / h

**Czas pracy na pełnym zbiorniku (moc 50 % / moc 100 % )** 10h / 5,5h

**Hałas Lwa:** 93 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu wartość ta spada do 74dB(A)

**Ciężar netto:** 57 kg

## Dane techniczne silnika

**Typ:** Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy

**Pojemność silnika:** 420cm<sup>3</sup>

**Max obroty silnika:** 4000rpm

**Moc użytkowa:** 9kW(12.2Hp)

**Moc maksymalna:** 9,9kW(13.46Hp) (stara norma 16KM)

**Średnica x skok cylindra:** 90x 66mm

**Maksymalny moment obrotowy:** 26.5Nm/2500rpm

**Kompresja:** 8.3:1

**Kierunek obrotu wału napędowego:** W przeciwną stronę zegara

**System rozruchu:** Rozruch ręczny, opcjonalnie elektryczny z akumulatora

**System zapłonowy:** T.C.I. zapłon elektroniczny

**Rodzaj paliwa:** Pb95

**Pojemność zbiornika paliwa:** 6.0L opcjonalnie zewnętrzny zbiornik

**Żużycie paliwa:** 4.49L/h

**Czas pracy na pełnym zbiorniku:** 1.43h lub zależnie od wielkości zbiornika zewnętrznego



---

**Rodzaj oleju:** SAE15W40  
**Pojemność miski olejowej:** 1.1L  
**Rodzaj smarowania:** Rozbryzgowo  
**Czujnik oleju:** Tak  
**Waga netto:** ≤35kg  
**Wymiary /dł. x szer. x wys.:** 450 x 405 x 443mm

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych  
1 x Instrukcja obsługi  
1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**

**Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)