



Dane aktualne na dzień: 22-05-2025 13:06

Link do produktu: <https://pajm.pl/hb560-glebogryzarka-spalinowa-viking-60cm-3-2-km-hb-560-p-11503.html>



HB560 Glebogryzarka spalinowa VIKING 60cm 3,2 KM HB 560

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HB560
Kod producenta	62410113916
Kod EAN	886661062331
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING
są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

HB 560 Mocna na każdym polu - glebogryzarka splinowa HB 560

Glebogryzarka VIKING HB 560 o szerokości roboczej 60 cm idealnie nadaje się do zastosowań na wielkopowierzchniowych polach uprawnych. Model ten wyposażono w wydajny i mocny silnik Kohler Courage XT 6 OHV z jednym biegiem do przodu i biegiem wstecznym. Dodatkowe wyposażenie obejmuje obsypnik, obciążniki oraz system zasysania powietrza poprzez specjalny układ dolotowy chroniący filtr powietrza przed zabrudzeniem.

Dane techniczne

Średnica zespołu roboczego Ø mm	320
Szerokość robocza cm	60
Moc znamionowa przy poziomie obrotów U/min	2,3 kW / 3,2 KM 2.900
Napęd	1V + 1R
Liczba zespołów roboczych	2 x 2 & discs
Ciężar urządzenia kg	41
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	122 x 57 x 119
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	93
Poziom ciśnienia akustycznego mierzona LpA dB(A)	79

Wyposażenie standardowe

- [2 koła transportowe](#)



-
- [Dzielony zespół roboczy](#)
 - [Ogranicznik głębokości](#)
 - [Regulowany uchwyt](#)

W cenie produktu:

- Glebogryzarka z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie seryjne

—

Silnik Kohler OHV ze SmartChoke

Silnik czterosuwowy w nowoczesnej technologii górnozaworowej OHV. Odkuwany wał korbowy i żeliwna tuleja cylindra gwarantują długą żywotność. System Smart-Choke umożliwia łatwy rozruch.

—

2 koła transportowe

Duże glebogryzarki VIKING są wyposażone w 2 umieszczone z tyłu urządzenia specjalne koła jezdne transportowe, które przed rozpoczęciem pracy unoszone są do góry.

—

Ogranicznik głębokości

Za pomocą ogranicznika głębokości można ustawić głębokość zespołu roboczego oraz prędkość pracy.

—

Regulowany uchwyt

Uchwyt sterujący z praktyczną regulacją wysokości i położenia w płaszczyźnie poziomej. Na czas transportu i przechowywania uchwyt można złożyć.

