



Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 08:19

Link do produktu: <https://pajm.pl/hf2315hme-ekspozycyjna-traktorek-kosiarka-samojezdna-honda-92cm-15-km-5lat-gwarancji-hf-2315-hme-gratis-p-1105.html>



HF2315HME EKSPOZYCYJNA ! Traktorek kosiarka samojezdna HONDA 92cm 15 K.M 5lat gwarancji HF 2315 HME + GRATIS*

Dostępność	Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.
Numer katalogowy	hf2315hme
Kod producenta	HF2315HME
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

HF2315HME Traktorek kosiarka samojezdna HONDA 92cm 15 K.M 5lat gwarancji

W odległości do 50 KM od Radomia, oferujemy bezpłatny dowóz wraz z objaśnieniem obsługi.

MASZYNA WYSTAWOWA, WSKAZANY ODBIÓR OSOBISTY, CENA PROMOCYJNA NIE PODLEGA TRANSPORTOWI NA NASZ KOSZT

HONDA - Kosiarka samojezdna HF 2315 HME. Napęd hydrostatyczny. Silnik Honda GCV 520 o mocy 13,1 KM* z elektrycznym rozrusznikiem - 2 cylindrowy. Szerokość koszenia 92 cm. 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 29 do 80 mm.

Włączanie noży pneumatycznie. Skrzynia biegów hydrostatyczna. Pojemność kosza na trawę 280 l. Pojemność zbiornika paliwa 5,4 l. Spalanie ok. 2,6 l/h. Przednie koła skrętne o rozmiarze 13 x 5,00/4. Tylne koła 18 x 8,50/8. Wymiary (dł x szer x wys) 244 x 97 x 123 cm. Waga 213 kg.

* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349

HF2315HME Traktorek kosiarka samojezdna HONDA 92cm





Tak się prezentują traktorki Hondy w ogrodzie, czy i Ty nie chciałbyś, żeby taka pracowała w Twoim???



Każde ze zdjęć można powiększyć klikając PPM

Dane techniczne

	Model	HF 2315 HME
Typ silnika HONDA		GCV 520, V-TWIN
Ilość cylindrów		2
Moc silnika KM(kW)		13,1 (9,8) *15KM wg danych z 2007r.
Pojemność skokowa silnika w cm^3		530
Maksymalny moment obrotowy (Nm)		35,9
Prędkość maksymalna przód (wsteczny)		8,2 km/h (4,2 km/h)
Obroty silnika		2700 obr/min
System elektryczny		12V
Pojemność zbiornika paliwa w litrach		5,4
Zużycie paliwa w l na h		2,6
Akumulator		24 Ah
Szerokość cięcia		92cm
Wysokość cięcia		29-80 mm
Ilość stopni regulacji wysokości cięcia		7 stopni
System załączania noży		pneumatyczny
Napęd		hydrostatyczny
Promień skrętu w m		1,8
Opony przeciw niszczeniu darni		nie



Rozmiar przednich/tylnych kół	13/18
Pojemność kosza	280l
Opróżnianie kosza	ręczne
Wymiary (dł x szer x wys)	2044 x 970 x 1230
Poziom hałas dB(A)	100
Masa	213 kg
Polecany do powierzchni trawnika w m ²	1500 - 4000 m ²

W skład dostawy wchodzi:

- Kosiarka HONDA
- * **GRATIS Olej HONDA**
- Instrukcja po polsku
- Podbita gwarancja z polskiej dystrybucji

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 5 lat
- Zakup na firmę 1 rok
- **Szczegółowe warunki 5-letniej gwarancji na poniższym linku - kliknij w obrazek**



-UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:



- NIE CHCESZ RYZYKOWAĆ ?, NIE CHCESZ PRZEPŁACAĆ ? KUPUJ OD AUTORYZOWANEGO I DYPLOMOWANEGO DEALERA



HONDA
POWER EQUIPMENT

DYPLOM

dla firmy

PAJM

za

OSTRĄ SPRZEDAŻ
Maszyn i Urządzeń Honda w 2010 roku



 **ariespower UP! meeting**



Prezes
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Takashi Nemoto



Dyrektor Generalny
Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Paweł Porucznik



Hotel Bristol, Warszawa, Październik 2010

Kosiarki traktorowe polecamy do koszenia trawników o powierzchni przekraczającej 1500 m². Dzięki swojej trwałości,



zwrotności *kosiarki* te mogą pracować zarówno w dużych ogrodach przydomowych, lecz także na terenach zieleni miejskiej przy koszeniu trawników w parkach, na skwerach oraz terenach zieleni osiedlowej. Nasze *traktorki samobieżne* wyróżniają się nowoczesną stylistyką. Bogate wyposażenie standardowe gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę. Nasze rozwiązania techniczne umożliwiają koszenie i zbieranie trawy do kosza, a po zastosowaniu odpowiedniej przystawki mulczowanie lub wyrzut tylny.

Traktorki HONDA zbudowane są w oparciu o silniki o mocy 15, 17 i 20KM. Zastosowaliśmy w nich napęd hydrostatyczny, bądź standardową skrzynię biegów. Najwyższe modele wyposażone zostały w kontrolkę napełnienia kosza, system automatycznego opróżniania kosza, system autotest - kontrolujący parametry pracy urządzenia. Szerokość cięcia dobraliśmy w zależności od mocy *traktorka*. W naszej ofercie dostępne są *traktorki* z agregatami tnącymi o szerokości: 92, 102 i 122 cm. Siedmiostopniowa regulacja wysokości koszenia pozwala na optymalne dostosowanie urządzenia do warunków pracy. System tylnego wyrzutu umożliwia zbieranie skoszonej trawy do standardowego kosza, dołączanej przyczepy bądź układu pokos w równych pryzmach. Ergonomiczne umiejscowienie wszystkich dźwigni i przełączników w *kosiarce traktorowej* stwarza komfortowe warunki pracy. Zakres zastosowań poszerzają opcjonalnie dołączane osprzęty: zmiatarka ze zbiornikiem, spychacz czołowy, piaskarka przednia lub tylna, walec, areator oraz przyczepka.